

# PRAKTISCHE INFO

## TIPS EN TECHNIEKEN

Leo Jansen, schrijnwerker



### HANDTACKERS

#### TIP 1

Kies het beste type nietje voor de taak. Als u ze later weer wilt verwijderen, moet u de kortst mogelijke kiezen. Als ze permanent moeten blijven zitten, moet u de langste kiezen. Stel het apparaat in op Hi of Lo en test op een stuk afvalmateriaal.

#### TIP 2

Als de nietjes zichtbaar moeten blijven, is het handig om ze in een rechte lijn en op dezelfde afstand te plaatsen – voor een nauwkeurige spreiding is het een goed idee om een meetstok te gebruiken.

#### TIP 3

Als het werk is voltooid, plaatst u het laatste nietje en houdt u de handgreep vast in een gesloten positie en plaatst u de draadlus over de kunststof haaks op het handvat om de handgreep in de gesloten positie te houden voor opslag.




### WEETJE

Bij het nieten van fragiele materialen met een duidelijke structuur, zoals houtfineer, moet u het nietje altijd zodanig plaatsen dat deze dwars over de nerf loopt voor meer sterkte. Met sommige dunne materialen, zelfs op de Lo-stand, heeft het nietje de neiging om erdoor te snijden en is het nietje dus niet meer efficiënt. Gebruik daarom brede nietjes of voeg sterker materiaal toe tussen het nietje en het te nieten materiaal.

### HANDPOP NAGELTANGEN

#### TIP 1

Beoordeel de lengte, de diameter en het type popnagel dat vereist is aan de hand van het materiaaltipe, dikte en eindtoepassing (visueel of functioneel). Als vuistregel moet de popnagel anderhalf keer zo lang zijn als de gecombineerde dikte van de materialen die samen worden gevoegd.



#### TIP 2

Klem de twee bladen samen en boor tegelijkertijd door beide bladen, verwijder bramen met een fijne vijl. Test de geschiktheid voor u begint op het afgewerkte materiaal.

#### TIP 3

Plaats de popnagel en controleer dat het stevig op het buitenoppervlak zit. Als de samen te voegen materialen beschadigd kunnen worden door de kracht van het sluiten van de popnagel, moet u een sluitring met de juiste maat op de schacht van de popnagel leggen om de kracht te spreiden en een grotere afsluiting te creëren.

#### TIP 4

Pas de juiste maat van het neusstuk op de popnageltang en plaats deze over de as van de popnagel en duw het tot aan de kop van de popnagel. Knijp de handvaten samen voor de eerste trekbeweging, behoud ten allen tijde de druk op de neus van popnageltang. Open de handgrepen en druk de neus een tweede keer omlaag op de popnagel waarbij u de handgrepen weer samenknijpt tot de stalen as net onder de afgewerkte popnagel knapt.