

PRAKTISCHE INFO

TIPS EN TECHNIEKEN

Leo Jansen, schrijnwerker



Het gebruik van een hamer is duidelijk heel simpel, maar deze eenvoudige tips helpen u bij een efficiënter en moeiteloos gebruik.

TIP 1

Houd het handvat vast aan het uiteinde van de handgreep, zodat uw pink tegen de "haakvorm" aan het uiteinde van de handgreep rust. Hierdoor kunt u een stevige grip houden zonder dat u al de kracht in uw hand moet gebruiken om de hamer vast te houden. Ontspan.

TIP 2

Neem de tijd om naar uw houding te kijken; voor de beste prestatie moet een rechtshandig persoon de linkervoet naar voren plaatsen en de rechtervoet iets naar achteren en iets naar links draaien. Deze houding geeft een stevige en stabiele basis om te werken.

TIP 3

Verplaats de positie van uw voeten om de hoogte van uw schouders aan te passen. De schouders moeten in het ideale geval zodanig zijn dat u de kop van de spijker horizontaal raakt. Als uw rechterhand te laag is, zal de spijker van u af buigen en als de rechterhand te hoog is, zal de spijker naar u toe buigen.

TIP 4

Plaats de spijker en tik deze enkele keren aan om de spijker stevig in het hout te plaatsen. Ten minste 12 mm voor een spijker van 75 mm en til daarna de hamer een beetje hoger om iets harder te slaan totdat de spijker in het hout zit.

TIP 5

Het verwijderen van een spijker met een klauwhamer kan op twee manieren gebeuren: door de spijkerekop in de klauw van de hamer te haken of door de klauw in de schacht van de nagel vast te zetten. Als u een lange spijker verwijdert, kunt u de klauw het beste zo dicht mogelijk bij het punt plaatsen waar het in het hout gaat, wat materiaal onder de voorste boog van de kop plaatsen om het hout niet te beschadigen en dan voorzichtig naar u toe te bewegen, waarbij u vermijdt om aan de handgreep te trekken. Verplaats de klauw lager op de schacht als de spijker eruit komt of plaats een dikker stuk materiaal om te garanderen dat u de spijker verticaal blijft trekken.

WEETJE


Koop alleen het beste, sluit nooit een compromis bij de keuze van uw hamer.

TIP 6

Voor een eindafwerking of bankwerk moet u ervoor zorgen dat u de spijker niet te ver door slaat. Gebruik een Stanley nagelset om de paneelpennen met puntkop gelijk of onder het oppervlak te plaatsen. De verzonken pen kan worden opgevuld voor een perfecte, onzichtbare bevestiging.

TIP 7

Korte (12 mm) fijne paneelpennen zijn in het begin moeilijk op de plaats te houden, zelfs bij een penbankhamer. Waarom duwt u de pen niet door een stuk karton, zodat u het karton op een veilige afstand kunt vasthouden en vervolgens op de pen kunt slaan, waarbij u het karton op het laatst verwijdert. Er zijn vele andere commerciële en geïmproviseerde materialen verkrijgbaar die hetzelfde doel dienen.



VEILIGHEID

- Sla nooit met de wangen van de hamerkop, omdat deze niet gehard zijn.
- Voor geharde timmermanspijkers gebruikt u een vuisthamer en nooit een normale hamer.
- Gebruik alleen een vuisthamer voor het slaan op koudbeitels en draag altijd een veiligheidsbril en handschoenen.
- Bij het slaan op koudbeitels of drevels moet de hamerkop ten minste 10 mm groter zijn dan het gebied waar op wordt geslagen.
- Met een nieuwe hamer is het een goed idee om de beschermlak van het slagvlak te verwijderen met een medium schuurpapiertje om het risico te verminderen dat de hamer van de nagelkop glijdt.