

STANLEY®

KATALOG

LASEROVÝCH ZAŘÍZENÍ 2020





KŘÍŽOVÝ LASER CUBIX NEXT GENERATION

STANLEY

REDLASER



- Pracovní dosah do 12 m
- Projekce horizontální linky, vertikální linky a kříže
- Přesnost nivelace $\pm 0,6$ mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Napájení 2x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku



12m
 $\pm 0.6\text{mm/m}$



Interiér

Kód	Popis	Cena s DPH
STHT77498-1	Cubix - červený paprsek	1 649,-

KŘÍŽOVÝ LASER CUBIX NEXT GENERATION

STANLEY

GREENLASER



- Pracovní dosah do 16 m
- Projekce horizontální linky, vertikální linky a kříže
- Přesnost nivelace $\pm 0,6$ mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Napájení 2x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku



16m
 $\pm 0.6\text{mm/m}$



Interiér

Kód	Popis	Cena s DPH
STHT77499-1	Cubix - zelený paprsek	2 699,-

KŘÍŽOVÝ LASER CROSS90 NEXT GENERATION

STANLEY

REDLASER



- Pracovní dosah do 12 m
- Projekce horizontální linky, 2x vertikální linky (vepředu a nalevo) a kříže
- Přesnost nivelace ± 5 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Napájení 2x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku



Kód	Popis	Cena s DPH
STHT77502-1	Cross 90 - červený paprsek	2 699,-

KŘÍŽOVÝ LASER CROSS90 NEXT GENERATION

STANLEY

GREENLASER



- Pracovní dosah do 16 m
- Projekce horizontální linky, 2x vertikální linky (vepředu a nalevo) a kříže
- Přesnost nivelace ± 5 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Napájení 2x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku



Kód	Popis	Cena s DPH
STHT77592-1	Cross 90 - zelený paprsek	3 999,-

SAMONIVELAČNÍ 3BODOVÝ LASER SPL3 NEXT GENERATION

STANLEY

REDLASER



- Pracovní dosah do 30 m
- Projekce 3 laserových paprsků (nahoru, dolů, dopředu)
- Přesnost nivelace ± 3 mm @ 10 m (nahoru a dopředu); ± 6 mm @ 10 m (dolů)
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Napájení 2x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku



30m
±0.3mm/m



Kód	Popis	Cena s DPH
STHT77503-1	SPL3 - červený paprsek	2 499,-

SAMONIVELAČNÍ 3BODOVÝ LASER SPL3 NEXT GENERATION

STANLEY

GREENLASER



- Pracovní dosah do 35 m
- Projekce 3 laserových paprsků (nahoru, dolů, dopředu)
- Přesnost nivelace ± 3 mm @ 10 m (nahoru a dopředu); ± 6 mm @ 10 m (dolů)
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Napájení 2x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku



35m
±0.3mm/m



Kód	Popis	Cena s DPH
STHT77593-1	SPL3 - zelený paprsek	2 899,-

LINKOVÝ LASER SLL360 NEXT GENERATION

STANLEY

 **REDLASER**


- Pracovní dosah do 20 m
- Projekce horizontální linky 360°, vertikální linky (vepředu) a kříže
- Přesnost nivelace ± 4 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Napájení 4x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku



Kód	Popis	Cena s DPH
STHT77504-1	SLL360 - červený paprsek	4 499,-

LINKOVÝ LASER SLL360 NEXT GENERATION

STANLEY

 **GREENLASER**


- Pracovní dosah do 25 m
- Projekce horizontální linky 360°, vertikální linky (vepředu) a kříže
- Přesnost nivelace ± 4 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Napájení 4x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku



Kód	Popis	Cena s DPH
STHT77594-1	SLL360 - zelený paprsek	5 499,-

FATMAX® 5BODOVÝ LASER**STANLEY
FATMAX** **REDLASER**

- Pracovní dosah 30 m
- Přesnost nivelace ± 2 mm @ 10 m (všechny body vyjma bodu dolů); ± 4 mm @ 10 m (bod dolů)
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Projekce: 5 laserových paprsků
- IP 54
- Možnost připevnění ke stativu s $1/4"$ a $5/8"$ závitem
- Magnetická základna
- Odolnost vůči pádu až z 1,5 m
- Obsah sady: laser, adaptér, brašna, odrazový terčik, 4x AA baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku



Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT1-77413	5bodový laser	4 999,-

FATMAX® 5BODOVÝ LASER**STANLEY
FATMAX** **GREENLASER**

- Pracovní dosah 45 m
- Přesnost nivelace ± 2 mm @ 10 m (všechny body vyjma bodu dolů); ± 4 mm @ 10 m (bod dolů)
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Projekce: 5 laserových paprsků
- IP 54
- Možnost připevnění ke stativu s $1/4"$ a $5/8"$ závitem
- Magnetická základna
- Odolnost vůči pádu až z 1,5 m
- Obsah sady: laser, brašna, odrazový terčik, adaptér, nabíječka
- Nelze použít detektor laserového paprsku



Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT77596-1	5bodový laser s integrovanou Li-Ion baterií	6 499,-

FATMAX® 2BODOVÝ LASER S PROJEKČÍ KŘÍŽE

STANLEY
FATMAX®

REDLASER



- Pracovní dosah 20 m a 50 m při použití detektoru laserového paprsku
- Přesnost nivelace ± 3 mm @ 10 m (linky a bod nahoru); ± 6 mm @ 10 m (bod dolů)
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Projekce horizontální, vertikální linky (rozsah 150°) a kříže
- Možnost projekce bodů jako olovnice
- IP54
- Možnost připevnění ke stativu s $1/4''$ a $5/8''$ závitem
- Magnetická základna
- Odolnost vůči pádu až z 1,5 m
- Obsah sady: laser, TSTAK box, adaptér, brýle, odrazový terčík, baterie



Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT1-77414	Zbodový laser s projekcí kříže	6 999,-

FATMAX® 2BODOVÝ LASER S PROJEKČÍ KŘÍŽE

STANLEY
FATMAX®

GREENLASER



- Pracovní dosah 30 m a 50 m při použití detektoru laserového paprsku
- Přesnost nivelace ± 3 mm @ 10 m (linky a bod nahoru); ± 6 mm @ 10 m (bod dolů)
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Projekce horizontální, vertikální linky (rozsah 150°) a kříže
- Možnost projekce bodů jako olovnice
- IP54
- Možnost připevnění ke stativu s $1/4''$ a $5/8''$ závitem
- Magnetická základna
- Odolnost vůči pádu až z 1,5 m
- Obsah sady: laser, TSTAK box, brýle, odrazový terčík, adaptér, nabíječka



Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT77597-1	Zbodový laser s projekcí kříže a integrovanou Li-Ion baterií	8 999,-

FATMAX® 5BODOVÝ LASER S PROJEKČÍ KŘÍŽE

STANLEY
FATMAX

 **REDLASER**



- Pracovní dosah 20 m a 50 m při použití detektoru laserového paprsku
- Přesnost nivelace ± 3 mm @ 10 m (linky a bod nahoru); ± 6 mm @ 10 m (bod dolů)
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Projekce horizontální, vertikální linky (rozsah 150°) a kříže
- Možnost projekce bodů jako olovnice
- IP54
- Možnost připevnění ke stativu s $1/4"$ a $5/8"$ závitem
- Magnetická základna
- Odolnost vůči pádu až z 1,5 m
- Obsah sady: laser, adaptér, TSTAK box, brýle, odrazový terčik, baterie



Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT1-77415	5bodový laser s projekcí kříže	7 499,-

FATMAX® 5BODOVÝ LASER S PROJEKČÍ KŘÍŽE

STANLEY
FATMAX

 **GREENLASER**



- Pracovní dosah 30 m a 50 m při použití detektoru laserového paprsku
- Přesnost nivelace ± 3 mm @ 10 m (linky a body, vyjma bodu dolů); ± 6 mm @ 10 m (bod dolů)
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Projekce horizontální, vertikální linky (rozsah 150°) a kříže
- Možnost projekce bodů jako olovnice
- IP54
- Možnost připevnění ke stativu s $1/4"$ a $5/8"$ závitem
- Magnetická základna
- Odolnost vůči pádu až z 1,5 m
- Obsah sady: laser, adaptér, TSTAK box, brýle, odrazový terčik, nabíječka



Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT77598-1	5bodový laser s projekcí kříže a integrovanou Li-Ion baterií	9 799,-

FATMAX® KŘÍŽOVÝ LASER FCL-R**STANLEY**
FATMAX **REDLASER**

- Pracovní dosah do 15 m (při použití detektoru 50 m)
- Promítá 1 horizontální a 1 vertikální linku
- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m
- Laserová dioda: 620 - 680 nm
- Napájení 4x AA alkalické baterie (součást balení)
- Možnost připevnění na stativ s 1/4" a 5/8" závitem
- Vodě a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: Laser, adaptér, brašna, magnetická destička, 4x AA alkalické baterie



Interiér

Exteriér

Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT77585-1	FCL-R	3 999,-

FATMAX® KŘÍŽOVÝ LASER FCL-G**STANLEY**
FATMAX **GREENLASER**

- Pracovní dosah do 15 m (při použití detektoru 50 m)
- Promítá 1 horizontální a 1 vertikální linku
- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m
- Laserová dioda: 515 - 530 nm
- Napájení 4x AA alkalické baterie (součást balení)
- Možnost připevnění na stativ s 1/4" a 5/8" závitem
- Vodě a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: Laser, adaptér, brašna, magnetická destička, 4x AA alkalické baterie




Interiér

Exteriér

Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT77586-1	FCL-G	4 999,-

FATMAX® CLLI SADA AUTOMATICKÉHO KŘÍŽOVÉHO LASERU**STANLEY** **REDLASER**


- Pracovní dosah 10 m
- Promítá 1 horizontální a 1 vertikální linku
- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Přesnost nivelace ± 4 mm @ 10 m
- Laserová dioda: 635 nm
- Napájení 3x AA alkalické baterie (součást balení)
- Vodě a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: CLLi, rozpěrná tyč, magnetický terčík, adaptér, baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku



Kód	Popis	Cena s DPH
1-77-123	CLLi	4 399,-

FATMAX® KŘÍŽOVÝ LASER S INTEGROVANOU LI-ION BATERÍÍ**STANLEY****FATMAX** **GREENLASER**

- Pracovní dosah do 30 m (při použití detektoru 50 m)
- Promítá 1 horizontální a 1 vertikální linku
- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Přesnost nivelace ± 3 mm @ 10 m
- Laserová dioda: 515 - 530 nm
- Napájení Li-ion baterií
- Možnost připevnění na stativ s 1/4" a 5/8" závitem
- Vodě a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: Laser, TSTAK box, odrazový terčík, adaptér, nabíječka



Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT77595-1	FCL-G s integrovanou Li-Ion baterií	7 299,-

FATMAX® LINKOVÝ LASER 360° + 2V ČERVENÝ**STANLEY**
FATMAX **REDLASER**


- Pracovní dosah do 20 m (při použití detektoru 50 m)
- Projekce horizontální linky 360°, 2x vertikální linky (vepředu a napravo), bodu dolů
- Přesnost nivelace ± 3 mm @ 10 m, u bodu dolů ± 6 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Možnost použití detektoru laserového paprsku (není součástí balení)
- Napájení 4x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" nebo 5/8" závitem
- Vodě a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: Laser, TSTAK box, brýle, odrazový terčík, 4x AA alkalické baterie
- Detektor k laseru FMHT1-77416: 1-77-132 (není součástí balení)



Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT1-77416	360° + 2V	8 999,-

FATMAX® LINKOVÝ LASER 360° + 2V ZELENÝ**STANLEY**
FATMAX **GREENLASER**

- Pracovní dosah do 20 m (při použití detektoru 50 m)
- Projekce horizontální linky 360°, 2x vertikální linky (vepředu a napravo), bodu dolů
- Přesnost nivelace ± 3 mm @ 10 m, u bodu dolů ± 6 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Možnost použití detektoru laserového paprsku (není součástí balení)
- Napájení integrovanou Li-Ion baterií
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" nebo 5/8" závitem
- Vodě a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: Laser, TSTAK box, brýle, odrazový terčík, adaptér, nabíječka
- Detektor k laseru FMHT77617-1: FMHT1-74267 (není součástí balení)



Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT77617-1	360° + 2V s integrovanou Li-Ion baterií	11 499,-

FATMAX® LINKOVÝ LASER 3 X 360° ČERVENÝ**STANLEY**
FATMAX **REDLASER**

- Pracovní dosah do 20 m (při použití detektoru 50 m)
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Projekce: 3 linky 3 x 360° (360° horizontální, 2 x 360° vertikální pod úhlem 90°)
- IP54
- Detektor k laseru X3R: 1-77-132 (není součástí balení)



Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT1-77357	X3R	11 499,-

FATMAX® LINKOVÝ LASER 3 X 360° ZELENÝ**STANLEY**
FATMAX **GREENLASER**

- Pracovní dosah do 35 m (při použití detektoru 60 m)
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Projekce: 3 linky 3 x 360° (360° horizontální, 2 x 360° vertikální pod úhlem 90°)
- IP54
- Detektor k laseru X3G: FMHT1-74267 (není součástí balení)



Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT1-77356	X3G	15 299,-

MULTILINE LASER 4V1H

STANLEY
FATMAX

 **REDLASER**



- Pracovní dosah do 10 m (při použití detektoru 50 m)
- Promítá horizontální linku (135°) a bod dolů; 2x vertikální linky (340°)
- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Přesnost nivelace ± 4 mm @ 10 m
- Napájení 4x AA baterií (součást balení)
- Možnost připevnění na stativ s 5/8" závitem
- Vodě a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: Laser, kufřík, brýle, odrazový terčik, 4x AA baterie



Kód	Popis	Cena s DPH
STHT77514-1	MULTILINE LASER 4V1H	3 999,-



FATMAX® ROTAČNÍ LASER X600R**STANLEY**
FATMAX **REDLASER**

- Pracovní dosah do 60 m (při použití detektoru 600 m)
- Variabilní rychlost rotace (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany před náhodným posunem
- Přesnost nivelace $\pm 2,2$ mm @ 30 m (horizontála), ± 3 mm @ 30 m (vertikála), $\pm 4,4$ mm @ 30 m (bod nahoru)
- Rozsah sklonu: ± 10 % (1° sklonu ve vzdálenosti 25 m činí výškový rozdíl 44 cm)
- Rozsah samonivelace $\pm 5^\circ$
- Režim kmitání laserového paprsku ve výšce 10° , 45° , 90°
- Napájení: přibližně 30 hodin nepřetržitého provozu při použití plně nabitých alkalických baterií (2x typ D)
- Vodě a prachu odolný IP54, pracovní prostředí: -10°C $+40^\circ\text{C}$
- Laserová dioda 630 – 680 nm, třída laseru 2
- Pracovní pozice: horizontální a vertikální (přípevnění na stativ s 5/8" závitem)
- Obsah sady: Laser, TSTAK box, detektor laserového paprsku, držák na detektor, brýle, odrazový terčik, 2x „D“ baterie



Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT77446-1	X600R	16 999,-

FATMAX® ROTAČNÍ LASER X600LR**STANLEY**
FATMAX **REDLASER**

- Pracovní dosah do 60 m (při použití detektoru 600 m)
- Variabilní rychlost rotace (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany před náhodným posunem
- Přesnost nivelace $\pm 2,2$ mm @ 30 m (horizontála), ± 3 mm @ 30 m (vertikála), $\pm 4,4$ mm @ 30 m (bod nahoru)
- Rozsah sklonu: ± 10 % (1° sklonu ve vzdálenosti 25 m činí výškový rozdíl 44 cm)
- Rozsah samonivelace $\pm 5^\circ$
- Režim kmitání laserového paprsku ve výšce 10° , 45° , 90°
- Napájení: přibližně 40 hodin nepřetržitého provozu při použití plně nabitých Li-Ion baterií (3,7 V, 10 Ah)
- Vodě a prachu odolný IP66
- Pracovní prostředí: -10°C $+40^\circ\text{C}$
- Laserová dioda 630 - 680 nm
- Třída laseru 2
- Pracovní pozice: horizontální a vertikální (přípevnění na stativ s 5/8" závitem)
- Obsah sady: Laser, TSTAK box, detektor laserového paprsku, držák na detektor, dálkové ovládání, brýle, odrazový terčik, nabíječka



Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT77449-1	X600LR	20 999,-

FATMAX® ROTAČNÍ LASER X700LR**STANLEY
FATMAX****REDLASER**

- Pracovní dosah do 60 m (při použití detektoru 600 m)
- Variabilní rychlost rotace (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany před náhodným posunem
- Přesnost nivelace $\pm 1,5$ mm @ 30 m (horizontála), ± 3 mm @ 30 m (vertikála), ± 3 mm @ 30 m (bod nahoru), $\pm 8,7$ mm @ 30 m (bod dolů)
- Rozsah sklonu: ± 10 % (1° sklonu ve vzdálenosti 25 m činí výškový rozdíl 44 cm)
- Rozsah samonivelace $\pm 5^\circ$
- Režim kmitání laserového paprsku ve výšce 10° , 45° , 90°
- Napájení: přibližně 40 hodin nepřetržitého provozu při použití plně nabitě Li-Ion baterie (3,7 V, 10 Ah)
- Vodě a prachu odolný IP66, pracovní prostředí: -10°C $+40^\circ\text{C}$
- Laserová dioda 630 - 680 nm, třída laseru 2
- Pracovní pozice: horizontální a vertikální (přípevnění na stativ s 5/8" závitem)
- Obsah sady: Laser, TSTAK box, detektor laserového paprsku, držák na detektor, dálkové ovládání, brýle, odrazový terčik, adaptér, nabíječka



Interiér

Exteriér

Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT77447-1	X700LR	23 499,-

FATMAX® ROTAČNÍ LASER X750L-G**STANLEY
FATMAX****GREENLASER**

- Pracovní dosah do 80 m (při použití detektoru 600 m)
- Variabilní rychlost rotace (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany před náhodným posunem
- Přesnost nivelace $\pm 1,5$ mm @ 30 m (horizontála), ± 3 mm @ 30 m (vertikála), ± 3 mm @ 30 m (bod nahoru), $\pm 8,7$ mm @ 30 m (bod dolů)
- Rozsah sklonu: ± 10 % (1° sklonu ve vzdálenosti 25 m činí výškový rozdíl 44 cm)
- Rozsah samonivelace $\pm 5^\circ$
- Režim kmitání laserového paprsku ve výšce 10° , 45° , 90°
- Napájení: přibližně 30 hodin nepřetržitého provozu při použití plně nabitě Li-Ion baterie (3,7 V, 10 Ah)
- Vodě a prachu odolný IP66, pracovní prostředí: -10°C $+40^\circ\text{C}$
- Laserové diody 510 - 530 nm a 630 - 680 nm (pro body nahoru a dolů)
- Třída laseru 2
- Pracovní pozice: horizontální a vertikální (přípevnění na stativ s 5/8" závitem)
- Obsah sady: Laser, TSTAK box, detektor laserového paprsku, držák na detektor, dálkové ovládání, brýle, odrazový terčik, adaptér, nabíječka




Interiér

Exteriér

Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT77448-1	X750L-G	27 999,-

TLM65 LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ**STANLEY**


- Pracovní dosah od 0,15 do 20 m
- Přesnost měření +/-3 mm @ 10 m
- Jednoduchá obsluha, měří a počítá vzdálenosti, velikosti ploch a objemů
- Kontinuální měření
- Podsvícený 4řádkový displej
- Funkce automatického vypnutí po 90 s
- IP 40
- Dodáváno včetně baterií (2 x AAA)



Kód	Popis	Cena s DPH
STHT1-77032	TLM65	1 599,-

TLM99 LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ**STANLEY**

- Pracovní dosah od 0,1 do 30 m
- Přesnost měření +/-2 mm @ 10 m
- Jednoduchá obsluha, měří a počítá vzdálenosti, velikosti ploch a objemů, funkce sčítání a odečítání
- Kontinuální měření
- Možnost měření vzdálenosti od horní nebo spodní hrany přístroje
- Podsvícený 4řádkový displej
- Funkce automatického vypnutí po 90 s
- IP 54
- Dodáváno včetně baterií (2 x AAA)



Kód	Popis	Cena s DPH
STHT1-77138	TLM99	2 099,-

TLM995I LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ S BLUETOOTH®**STANLEY**

- Pracovní dosah od 0,1 do 35 m
- Přesnost měření +/-2 mm @ 10 m
- Jednoduchá obsluha, měří a počítá vzdálenosti, velikosti ploch a objemů, funkce sčítání a odečítání
- Kontinuální měření
- Možnost měření vzdáleností od horní nebo spodní hrany přístroje
- Podsvícený 4řádkový displej
- Funkce automatického vypnutí po 90 s
- IP 54
- Dodáváno včetně baterií (2 x AAA)



Kód	Popis	Cena s DPH
STHT1-77361	TLM995i	2 899,-

TLM165S LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ S BLUETOOTH®**STANLEY
FATMAX**

- Pracovní dosah 50 m
- Přesnost měření +/-1,5 mm @ 10 m
- Paměť na posledních 20 měření
- Standardní měření, sčítání, odečítání hodnot, funkce Pythagorovy věty
- Výsuvný doraz pro měření z hrany
- Dotykový displej
- 4 možnosti měření: od horní hrany, od spodní hrany, od 1/4" závitu a od výklopného dorazu
- Závít 1/4" pro upevnění na stativ
- IP54
- Včetně úložného pouzdra a baterií (3 x AAA)



Kód	Popis	Cena s DPH
STHT1-77139	TLM165s	3 399,-

TLM330s LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ S BLUETOOTH®

STANLEY
FATMAX



- Pracovní dosah 100 m
- Přesnost měření +/-1,5 mm @ 10 m
- Paměť na posledních 20 měření
- Standardní měření, sčítání, odečítání hodnot, funkce Pythagorovy věty
- Výsuvný doraz pro měření z hrany
- Dotykový displej
- 4 možnosti měření: od horní hrany, od spodní hrany, od 1/4" závitu a od výklopného dorazu
- Závít 1/4" pro upevnění na stativ
- IP54
- Včetně úložného pouzdra a baterií (3 x AAA)



Kód	Popis	Cena s DPH
STHT1-77140	TLM330s	5 499,-



DETEKTOR LASEROVÉHO PAPRSKU RLD400 - ČERVENÝ**STANLEY**
FATMAX

- Pro rotační lasery s červeným paprskem

Kód	Popis	Cena s DPH
1-77-133	RLD400 červený	3 099,-

DETEKTOR LASEROVÉHO PAPRSKU RLD200 - ČERVENÝ**STANLEY**
FATMAX

- Pro linkové a křížové lasery s červeným paprskem

Kód	Popis	Cena s DPH
1-77-132	LD200 červený	3 099,-

DETEKTOR LASEROVÉHO PAPRSKU RLD400-G - ZELENÝ**STANLEY**
FATMAX

- Pro rotační lasery se zeleným paprskem

Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT1-74266	RLD400-G zelený	3 099,-

DETEKTOR LASEROVÉHO PAPRSKU LD200-G - ZELENÝ**STANLEY**
FATMAX

- Pro linkové a křížové lasery se zeleným paprskem

Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT1-74267	LD200-G zelený	3 099,-

HLINÍKOVÉ STATIVY**STANLEY**

- Na spodní části válcového šroubu závěs pro upevnění olovnice
- Typ 1-77-164 s výsuvným středovým segmentem (pracovní výška 102 – 292 cm)
- Typ 1-77-163 standardní konstrukce (pracovní výška 97 - 160 cm)
- Hlavní část tvoří hliníkové odlitky, ochranné desky, ploché teleskopické nohy a válcový upevňovací šroub s 5/8" závitem
- Zámky teleskopických nohou se snadno uvolňují
- Lehká a odolná konstrukce
- Pevný ramenní / vázací popruh

Kód	Popis	Cena s DPH
1-77-163	97 - 160 cm	2 049,-
1-77-164	102 - 292 cm	5 199,-

HLINÍKOVÝ STATIV TP1**STANLEY**

- Hlavní část tvoří hliníkové odlitky, ochranné desky, ploché teleskopické nohy a válcový upevňovací šroub s 5/8" závitem
- Zámky teleskopických nohou se snadno uvolňují
- Lehká a odolná konstrukce
- Pracovní výška 75 - 153 cm

Kód	Popis	Cena s DPH
STHT77625-1	75 - 153 cm	1 799,-

1/4" TELESKOPICKÝ STATIV S NASTAVITELNOU HLAVICÍ**STANLEY**

- Teleskopický fotografický stativ se třemi nohama a středovou tyčí
- Lehká konstrukce z odolného hliníku a pevných plastů
- Středová tyč osazená naklápěcí hlavicí se vysouvá pomocí plastové klíčky
- Lasery s 1/4" závitem lze použít upevněně k naklápěcí hlavicí
- Pracovní výška 97 -247 cm
- Integrovaná libela
- Teleskopické nohy lze zajistit v požadované poloze

Kód	Popis	Cena s DPH
STHT77643-1	97 - 247 cm	2 499,-

TP2 TELESKOPICKÝ STATIV**STANLEY**

- Teleskopický fotografický stativ se třemi nohama a středovou tyčí
- Lehká konstrukce z odolného hliníku a pevných plastů
- Středová tyč osazená naklápěcí hlavicí se vysouvá pomocí plastové klíčky
- Lasery s 1/4" závitem lze použít upevněně k naklápěcí hlavicí
- Odolné plastové svorky a komponenty
- Integrovaná libela
- Teleskopické nohy lze zajistit v požadované poloze

Kód	Popis	Cena s DPH
1-77-201	60 - 150 cm	979,-

PROFESIONÁLNÍ ROZPĚRNÁ TELESKOPICKÁ TYČ S ADAPTÉREM

STANLEY




- Pro použití se všemi typy křížových laserů STANLEY®
- Pracovní rozpětí 110 - 280 cm
- Teleskopická tyč, 3 segmenty
- Dílková stupnice po 5 mm a 1/4"

Kód	Popis	Cena s DPH
1-77-221	110 - 280 cm	3 099,-

TELESKOPICKÁ ROZPĚRNÁ TYČ S TROJNOŽKOU

STANLEY



- Dodává se s trojnožkovou základnou pro lepší stabilitu
- Pevná hliníková konstrukce
- 5dílná tyč se stupnicí, z toho jeden segment teleskopický s pružinovou patkou
- Maximální výška 3,6 m

Kód	Popis	Cena s DPH
1-77-022	3,6 m	2 699,-

FATMAX® ADAPTÉR K LASERŮM

STANLEY FATMAX



- Možnost rozsahu výšky až 20 cm - ideální při realizaci stropních podhledů
- Magnetická základna pro možnost připevnění na železnou konstrukci
- Možnost připevnění na rozpěrné tyče a sloupky
- 1/4" a 5/8" závit na připevnění ke standardním statívům

Kód	Popis	Cena s DPH
FMHT1-77435	-	1 549,-

AR51 5M TELESKOPICKÁ HLINÍKOVÁ NIVELAČNÍ LAŤ

STANLEY



- Standardní stavební teleskopická nivelační lať
- Lehká a pevná hliníková konstrukce pro práci za každého počasí
- 5 segmentů se stupnicí v cm a mm

Kód	Popis	Cena s DPH
1-77-161	5 m	1 549,-

ADAPTÉR 1/4" - 5/8"**STANLEY**

- Adaptér umožňuje připevnit lasery s 5/8" závitem ke stativům s 1/4" závitem
- Výška 2 cm
- Velká plocha základny

Kód	Popis	Cena s DPH
1-77-128	1/4" - 5/8"	257,-

ODRAZOVÉ TERČÍKY**STANLEY**

- Zlepšuje viditelnost laserového paprsku
- Ideální pomocník při instalaci podhledů

Kód	Popis	Cena s DPH
STHT1-77368	zelený terčik	209,-
1-77-170	červený terčik	209,-

BRÝLE**STANLEY**

- Brýle pro práci s laserovými přístroji zvyšující viditelnost paprsku
- Vhodné pro použití v prostředí s vyšší světelností
- Důležité: tyto brýle NEJSOU BEZPEČNOSTNÍ brýle pro práci s laserem

Kód	Popis	Cena s DPH
STHT1-77367	zelené brýle	277,-
1-77-171	červené brýle	277,-

STANLEY

Stanley Black&Decker Czech Republic, s. r. o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
tel.: +420 261 009 772
fax: +420 261 009 784
e-mail: marketing-cz@stanleyworks.com