

STANLEY[®]

FATMAX[®]

SORTIMENT

2018/2019



www.stanleyworks.cz



VYVINUTO PRO PROFESIONÁLY

Společnost STANLEY® byla založena v roce 1843 jako obchod s železářským zbožím. Společnost patří k americkému koncernu STANLEY BLACK & DECKER s ústředím ve městě New Britain ve státě Connecticut.

V dnešní době společnost STANLEY® vyvíjí, vyrábí a distribuuje ruční nářadí, elektrické nářadí a příslušenství, včetně skladovacích a úložných systémů, a zaujímá přední postavení mezi dodavateli uceleného sortimentu pro profesionály i náročné domácí kutily.

Naším cílem je poskytovat přitom profesionálům i domácím kutilům inspiraci a podporu, která jim umožní, aby jejich výtvoři byly vždy něčím velkolepým a jedinečným. Uživatele pak provázíme při realizaci všech kroků projektu – od přípravy přes montáž až po dokončovací práce.

Všechny naše výrobky splní očekávání náročného uživatele, pokud jde o dlouhou životnost, výkonnost a ergonomii. Každý výrobek proto ve fázi vývoje podstupuje rozsáhlé zkoušky. Pod značkou STANLEY® FATMAX® tak vždy vzniká nejoptimálnější kombinace vybavení, výkonových charakteristik a ergonomických vlastností s vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty.

Pro všechny typy elektrického nářadí STANLEY® FATMAX® nabízíme za předpokladu online registrace výrobku na stránkách www.STANLEY.eu/3, která je provedena do 4 týdnů od zakoupení, tříletou záruku výrobce vztahující se na výrobní a materiálové vady. Přesné znění záručních podmínek naleznete na stránkách www.STANLEY.eu/3.



3	ROKY ZÁRUKA	ANS DE GARANTIE
	JAAR GARANTIE	JAHRE GARANTIE
	ANNI GARANZIA	ANOS GARANTIA
	XPONIA ERRYHZH	ANON GARANTIA
www.STANLEY.eu/3		

OBSAH

6



AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ

- 6 Bezuhlíková dvourychlostní příklepová akumulátorová vrtačka 18 V
- 7 Dvourychlostní příklepová akumulátorová vrtačka 18 V
- 8 Bezuhlíková dvourychlostní akumulátorová vrtačka 18 V
- 9 Dvourychlostní akumulátorová vrtačka 18 V
- 10 Dvourychlostní příklepová akumulátorová vrtačka 18 V
- 11 Dvourychlostní akumulátorová vrtačka 18 V
- 12 Bezuhlíkové kombinované akumulátorové vrtací a sekací kladivo SDS-plus 18 V
- 13 Akumulátorový rázový utahovák 18 V
- 14 Akumulátorová přímočará pila s předkmitem 18 V
- 15 Akumulátorová ruční okružní pila 18 V
- 16 Akumulátorová mečová pila 18 V
- 17 Akumulátorový stavební vysavač 18 V pro suché a mokré sání
- 18 Akumulátorová multifunkční oscilační bruska 18 V
- 19 Akumulátorová úhlová bruska 125 mm 18 V
- 20 Akumulátorová vibrační delta bruska 18 V
- 21 Akumulátorová excentrická bruska 18 V
- 22 Akumulátorová pracovní svítidla 18 V
- 23 Akumulátorový pracovní světlomet 18 V
- 24 Akumulátorové rádio FM/AM 18 V s rozhraním Bluetooth
- 25 Akumulátorová hřebíkovačka 18 V
- 26 Dvourychlostní příklepová akumulátorová vrtačka 10,8 V
- 26 Dvourychlostní akumulátorová vrtačka 10,8 V
- 27 Akumulátorový rázový utahovák 10,8 V

28

AKUMULÁTORY, SADY A NABÍJEČÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



- 28 Akumulátor 18 V / 4,0 Ah
- 28 Akumulátor 18 V / 2,0 Ah
- 28 Sada nabíječka + akumulátor 4,0 Ah
- 28 Sada nabíječka + akumulátor 2,0 Ah
- 29 Akumulátor 10,8 V / 1,5 Ah
- 29 Rychlonabíječka 18 V/14,4 V, 2 A
- 29 Nabíječka 18 V se 2 porty v úložné tašce
- 29 USB nabíjecí adaptér 18 V pro akumulátory 4,0/2,0 Ah

30

SYSTÉM 18 V

UŠETŘETE

při zakoupení každého dalšího akumulátorového přístroje!

- 30 Přehled sortimentu samostatně prodejného holého nářadí 18 V bez akumulátoru a nabíječky + samostatných akumulátorů a nabíječek

32

ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

- 32** Kombinované vrtací kladivo SDS-plus 1 250 W
- 33** Kombinované vrtací kladivo SDS-plus 750 W
- 34** Dvourychlostní příklepová vrtačka 850 W
- 35** Příklepová vrtačka 750 W
- 36** Dvourychlostní příklepová vrtačka 1 100 W
- 37** Přímočará pila s předkmitem 710 W
- 38** Ruční okružní pila 1 650 W
- 39** Kompaktní ruční okružní pila 650 W
- 40** Mečová pila s předkmitem 1 050 W
- 41** Mečová pila 900 W
- 42** Excentrická bruska 125 mm 480 W
- 43** Elektrický hoblík 750 W
- 44** Multifunkční oscilační bruska 300 W
- 45** Úhlová bruska 230 mm 2 200 W
- 46** Úhlová bruska 125 mm 850 W
- 47** Úhlová bruska 115 mm 850 W
- 48** Horkovzdušná pistole 2 000 W
- 49** Pokosová pila s pojezdem 254 mm 2 000 W
- 50** Pokosová pila s pojezdem 216 mm 1 500 W
- 51** Univerzální stojan pro pokosové pily
- 52** Rozbrušovací pila 355 mm 2 300 W
- 53** Dvourychlostní stavební míchadlo 1600 W

54

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 54** 31dílná sada šroubovacích bitů
- 54** 34dílná sada šroubovacích bitů
- 55** 22dílná sada torzních šroubovacích bitů 50 mm
- 55** 43dílná sada torzních šroubovacích bitů 25 mm
- 55** 8dílná sada pilových listů do přímočaré pily s uchycením typu T
- 56** 19dílná sada vrtáků do kovu a šroubovacích bitů
- 56** 19dílná sada vrtáků do betonu a šroubovacích bitů
- 57** 13dílná sada vrtáků do kovu
- 57** 8dílná sada vrtáků do betonu SDS-plus

58

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 58** Příslušenství k multifunkční oscilační brusce FME650K a FMC710D2 / FMC710B
- 58** Příslušenství pro kompaktní ruční okružní pilu FME380K
- 59** Hodnoty hluku a vibrací

AKUMULÁTORO

Bezuhlíková dvourychlostní příklepová akumulátorová vrtačka 18 V

FMC627D2

brushless



Vybavení:

18 V, jednoduché rychloupínací skličidlo 13 mm s víceokrovou aretací, celokovová planetová převodovka, pracovní LED svítidla se zpožděním zhasnutí, dvojitý ovládací kroužek s 23stupňovou předvolbou utahovacího krouticího momentu a odděleným ovládáním funkce (šroubování / vrtání / vrtání s příklepem), vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, pryžové výstupky na těle pro ochranu před poškozením stroje a povrchu obráběného materiálu, magnetický proužek pro přichycení spojovacího materiálu, pružinová spona pro uchycení šroubovacího bitu, háček pro zavěšení na opasek, ukazatel stavu nabití aku baterie na přístroji.

STANLEY
FATMAX

LITHIUM

Technické údaje

FMC627D2	Rozsah dodávky: 2 akumulátory, 1 oboustranný bit, rychlonabíječka (60 min.) s úsporným režimem, kufrík
Napětí akumulátoru	18 V
Počet, kapacita a typ akumulátoru	2 x 2,0 Ah Li-ion
Volnoběžné otáčky	0–450/0–1 800 ot./min.
Počet převodových stupňů	2
Příklep	ano
Max. počet úderů	30 600/min.
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov/zdivo	38/13/13 mm
Max. krouticí moment (měkký/tvrký)	30/57 Nm
Počet stupňů nastavení utahovacího krouticího momentu	23 + 1
Doba nabíjení	asi 60 min.
Skličidlo	rychloupínací vrtačkové skličidlo 13 mm, s kovovou přední částí
Hmotnost (čistá/celková)	1,5 kg (vč. akumulátoru) / 3,45 kg
EAN	5035048643723

Motor s bezuhlíkovou (bezkomutátorovou) technologií „BRUSHLESS“ umožňuje dosažení kompaktnějších konstrukčních rozměrů, výrazně prodlužuje dobu chodu na jedno nabití akumulátoru, zvyšuje životnost stroje a zlepšuje výkonové parametry jako je maximální krouticí moment, počet otáček a počet úderů za minutu.

**FMC625D2/
FMC625B**



18 V, jednodílné celokovové rychloupínací skříňko 13 mm s víceokrovou aretací, celokovová planetová převodovka, pracovní LED svítidla se zpožděním zhasnutí, ovládací kroužek s 22stupňovou předvolbou utahovacího kroutícího momentu a ovládáním funkce (šroubování / vrtání / vrtání s přiklepem), vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, pryžové výstupky na těle pro ochranu před poškozením stroje a povrchu obráběného materiálu, 2 magnetické proužky pro přichycení spojovacího materiálu, pružinová spona pro uchycení šroubovacího bitu, háček pro zavěšení na opasek, ukazatel stavu nabití aku baterie na přístroji.

STANLEY
EATMAX



LITHIUM

FMC625D2

Rozsah dodávky:

2 akumulátory, 1 oboustranný bit,
rychlonačítač (60 min.) s úsporným
režimem, kufřík

Napětí akumulátoru	18 V
Počet, kapacita a typ akumulátoru	2 x 2,0Ah Li-ion
Volnoběžné otáčky	0–400/0–1 600 ot./min.
Počet převodových stupňů	2
Příklep	ano
Max. počet úderů	27 200/min.
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov/zdivo	38/13/13 mm
Max. krouticí moment (měkký/tvrďý)	30/51,4 Nm
Počet stupňů nastavení utahovacího krouticího momentu	22 + 1
Doba nabíjení	asi 60 min.
Skličidlo	celokovové rychloupínací vrtačkové skličidlo 13 mm
Hmotnost (čistá/celková)	1,6 kg (vč. akumulátoru) / 3,7 kg
EAN	5035048469460

FMC625B

SYSTÉM 18 V
více na straně 28

Rozsah dodávky:

1 oboustranný bit, dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Hmotnosť (čistá/celková) bez akumulátora a nabíjačky	1,0 kg (bez akumulátora) / 2,0 kg
EAN	5035048554227

Bezuhlíková dvourychlostní akumulátorová vrtačka 18 V

FMC607D2

brushless



Vybavení:

18 V, jednoduché rychloupínací skličidlo 13 mm s víceokrovou aretací, celokovová planetová převodovka, pracovní LED svítidla se zpožděním zhasnutí, dvojitý ovládací kroužek s 23stupňovou předvolbou utahovacího krouticího momentu a odděleným ovládáním funkce (šroubování / vrtání), vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, pryžové výstupky na těle pro ochranu před poškozením stroje a povrchu obráběného materiálu, magnetický proužek pro přichycení spojovacího materiálu, pružinová spona pro uchycení šroubovacího bitu, háček pro zavěšení na opasek, ukazatel stavu nabití aku baterie na přístroji.

STANLEY
FATMAX


www.STANLEY.eu/3

LITHIUM

Technické údaje

FMC607D2	Rozsah dodávky: 2 akumulátory, 1 oboustranný bit, rychlonabíječka (60 min.) s úsporným režimem, kufřík
Napětí akumulátoru	18 V
Počet, kapacita a typ akumulátoru	2 x 2,0 Ah Li-ion
Volnoběžné otáčky	0–450/0–1 800 ot./min.
Počet převodových stupňů	2
Přiklep	ne
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov	38/13 mm
Max. krouticí moment (měkký/tvrký)	16/55 Nm
Počet stupňů nastavení utahovacího krouticího momentu	23 + 1
Doba nabíjení	asi 60 min.
Skličidlo	rychloupínací vrtačkové skličidlo 13 mm, s kovovou přední částí
Hmotnost (čistá/celková)	1,5 kg (vč. akumulátoru) / 3,45 kg
EAN	5035048643693

Motor s bezuhlíkovou (bezkomutátorovou) technologií „BRUSHLESS“ umožňuje dosažení kompaktnějších konstrukčních rozměrů, výrazně prodlužuje dobu chodu na jedno nabití akumulátoru, zvyšuje životnost stroje a zlepšuje výkonové parametry jako je maximální krouticí moment, počet otáček a počet úderů za minutu.

Dvourychlostní akumulátorová vrtačka 18 V

FMC600D2/
FMC600B



Vybavení:

18 V, jednodílné celokovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm s víceokrovou aretací, celokovová planetová převodovka, pracovní LED svítidla se zpožděním zhasnutí, ovládací kroužek s 22stupňovou předvolbou utahovacího krouticího momentu a ovládáním funkce (šroubování / vrtání), vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, pryžové výstupky na těle pro ochranu před poškozením stroje a povrchu obráběného materiálu, 2 magnetické proužky pro přichycení spojovacího materiálu, pružinová spona pro uchycení šroubovacího bitu, háček pro zavěšení na opasek, ukazatel stavu nabití aku baterie na přístroji.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technické údaje

FMC600D2		Rozsah dodávky: 2 akumulátory, 1 oboustranný bit, rychlonabíječka (60 min.) s úsporným režimem, kufřík
Napětí akumulátoru	18 V	
Počet, kapacita a typ akumulátoru	2 x 2,0 Ah Li-ion	
Volnoběžné otáčky	0–400/0–1 600 ot./min.	
Počet převodových stupňů	2	
Přiklep	ne	
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov	38/13 mm	
Max. krouticí moment (měkký/tvrď)	16/49,6 Nm	
Počet stupňů nastavení utahovacího krouticího momentu	23+1	
Doba nabíjení	asi 60 min.	
Sklíčidlo	celokovové rychloupínací vrtačkové sklíčidlo 13 mm	
Hmotnost (čistá/celková)	1,5 kg (vč. akumulátoru) / 3,5 kg	
EAN	5035048466278	
FMC600B		RoSah dodávky: 1 oboustranný bit, dodávka bez akumulátoru a nabíječky
Hmotnost (čistá/celková) bez akumulátoru a nabíječky	1,2 kg (bez akumulátoru) / 2,5 kg	
EAN	5035048493823	

SYSTÉM 18 V
více na straně 28

Dvourychlostní příklepová akumulátorová vrtačka 18 V

FMC626D2K



Vybavení:

18 V, jednodílné rychloupínací skličidlo 13 mm s víceokrovovou aretací, celokovová planetová převodovka, pracovní LED svítidla, ovládací kroužek s 22stupňovou předvolbou utahovacího kroutícího momentu, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, pryžové výstupky na těle pro ochranu před poškozením stroje a povrchu obráběného materiálu. pružinová spona pro uchycení šroubovacího bitu.

STANLEY
EATMAX



LITHIUM

Technické údaje

FMC626D2K	Rozsah dodávky: 2 akumulátory, nabíječka 1A (120 min.) s úsporným režimem, kufřík
Napětí akumulátoru	18 V
Počet, kapacita a typ akumulátoru	2 x 2,0Ah Li-ion
Volnoběžné otáčky	0 – 350/0 – 1 500 ot./min.
Počet převodových stupňů	2
Příklep	ano
Max. počet úderů	0 - 25 500/min.
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov/zdivo	35/13/13 mm
Max. krouticí moment	47 Nm
Počet stupňů nastavení utahovacího krouticího momentu	22 + 1
Doba nabíjení	asi 120 min.
Skličidlo	rychloupínací vrtačkové skličidlo 13 mm, s kovovou přední částí
Hmotnost (čistá/celková)	1,2 kg (vč. akumulátoru) / 3,4 kg
EAN	5054905021870

Dvourychlostní akumulátorová vrtačka 18 V

FMC601C2K



Vybavení:

18 V, jednodílné rychloupínací skříčadlo 13 mm s víceokrovou aretací, celokovová planetová převodovka, pracovní LED svítlna, ovládací kroužek s 22stupňovou předvolbou utahovacího krouticího momentu, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, pryžové výstupky na těle pro ochranu před poškozením stroje a povrchu obráběného materiálu, pružinová spona pro uchycení šroubovacího bitu.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technické údaje

FMC601C2K	Rozsah dodávky: 2 akumulátory, nabíječka 1A (120 min.) s úsporným režimem, kufřík
Napětí akumulátoru	18 V
Počet, kapacita a typ akumulátoru	2 x 1,3 Ah Li-ion
Volnoběžné otáčky	0 – 350/0 – 1 500 ot./min.
Počet převodových stupňů	2
Příklep	ne
Max. průměr vrtaného otvoru - dřevo/kov	35/13 mm
Max. krouticí moment	47 Nm
Počet stupňů nastavení utahovacího krouticího momentu	22 + 1
Doba nabíjení	asi 80 min.
Skříčadlo	rychloupínací vrtačkové skříčadlo 13 mm
Hmotnost (čistá/celková)	1,2 kg (vč. akumulátoru) / 3,4 kg
EAN	5054905000226

Bezuhlíkové kombinované akumulátorové vrtací a sekací kladivo SDS-plus 18 V

FMCD900M2S/
FMCD900B



brushless



Vybavení:

18 V, upnutí SDS-plus, pravý/levý chod, přepínání funkce: vrtání / vrtání s přiklepem / sekání, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, ukazatel stavu nabití aku baterie na přístroji, nastavitelná boční rukojeť, hloubkový doraz.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technické údaje

FMCD900M2S	Rozsah dodávky: 2 akumulátory, rychlonabíječka 2 A s úsporným režimem, úložná brašna
Napětí akumulátoru	18 V
Počet, kapacita a typ akumulátoru	2 x 4,0 Ah Li-ion
Upínání nástroje	SDS-plus
Úderová energie (EPTA)	1,4 Joule
Volnoběžné otáčky	0 – 1 600 ot./min.
Počet úderů naprázdno	0 – 4 200 úderů/min.
Max. průměr vrtaného otvoru – beton / dřevo / kov	20/30/13 mm
Hmotnost (čistá/celková)	2,8 kg (vč. akumulátoru) / 4,2 kg
EAN	5035048693025

FMCD900B	SYSTÉM 18 V více na straně 28	Rozsah dodávky: bez akumulátoru a nabíječky
Hmotnost (čistá/celková)		2,14 kg (bez akumulátoru) / 2,4 kg
EAN		5035048681480

NOVINKA

Akumulátorový rázový utahovák 18 V

FMC645D2/
FMC645B



Vybavení:

18 V, upínací vnitřní šestihran 1/4", celokovová planetová převodovka, pracovní LED svítidla se zpožděním zhasnutí, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, pryžové výstupky na těle pro ochranu před poškozením stroje a povrchu obráběného materiálu, 2 magnetické proužky pro přichycení spojovacího materiálu, pružinová spona pro uchycení šroubovacího bitu, háček pro zavěšení na opasek, ukazatel stavu nabití aku baterie na přístroji.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technické údaje	
FMC645D2	Rozsah dodávky: 2 akumulátory, rychlonabíječka (60 min.) s úsporným režimem, kufřík
Napětí akumulátoru	18 V
Počet, kapacita a typ akumulátoru	2 x 2,0 Ah Li-ion
Upínání nástroje	vnitřní šestihran 1/4"
Volnoběžné otáčky	2 900 ot./min.
Počet rázů při chodu naprázdno	3 100 rázů/min.
Max. krouticí moment	180 Nm
Doba nabíjení	asi 60 min.
Hmotnost (čistá/celková)	1,4 kg (vč. akumulátoru) / 3,5 kg
EAN	5035048466292

FMC645B	SYSTÉM 18 V více na straně 28	Rozsah dodávky: bez akumulátoru a nabíječky
Hmotnost (čistá/celková)		1,1 kg (bez akumulátoru) / 2,3 kg
EAN		5035048494066

Akumulátorová ruční okružní pila 18 V

FMC660M2/
FMC660B



Vybavení:

18 V, pilový kotouč s tvrdokovovými zuby 165 x 16 x 2 mm (18 zubů), aretace vřetena, nastavení šikmých řezů až do 50°, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, adaptér pro připojení vysavače.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technické údaje	
FMC660M2	Rozsah dodávky: 2 akumulátory 4,0 Ah, rychlonabíječka 2,0 A s úsporným režimem, 1 pilový kotouč, kufřík
Napětí akumulátoru	18 V
Počet, kapacita a typ akumulátoru	2 x 4,0Ah Li-ion
Volnoběžné otáčky	4 000 ot./min.
Pilový kotouč	tvrdokov 165 x 16 x 2 mm (18 zubů)
Rozsah nastavení šikmých řezů	0 - 50°
Maximální prořez při 90/45°	53/43 mm
Doba nabíjení	asi 120 min. pro akumulátor 4,0 Ah
Hmotnost (čistá/celková)	3,0 kg (vč. akumulátoru) / 4,2 kg
EAN	5035048466346
FMC660B	SYSTÉM 18 V více na straně 28
Rozsah dodávky:	1 pilový kotouč, bez akumulátoru a nabíječky
Hmotnost (čistá/celková) bez akumulátoru a nabíječky	2,5 kg (bez akumulátoru) / 3,0 kg
EAN	5035048494110

18 V, upínání pilového listu bez použití nářadí, přichytka pilového listu nastavitelná do dvou poloh, pohyblivá přestavitelná opěrná patka pily bez použití nářadí v rozsahu 90°-50°, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, rychlonabíječka (60 min.) s funkcí úspory energie, kompaktní a lehká konstrukce.

3	ROKY ZÁRUKA	ANS DE GARANTIE
	JAAR GARANTIE	ANNÉE GARANTIE
	ANNO GARANTIA	ANNO GARANTIA
	XPONÁ ERŐNYEL	ANON GARANTIA

www.STANLEY.eu/3

LITHIUM

16

Akumulátorový stavební vysavač 18 V pro suché a mokré sání

FMC795B



Vybavení:

Flexibilní sací hadice o délce 2,4 m, odnímatelný filtr z netkané textilie s dlouhou životností, hubice pro plošné vysávání, štěrbinová hubice, tělo vysavače s rychlouzávěry a přenášečí rukojetí s protiskluzovou úpravou.

Rozsah dodávky:

bez akumulátoru a nabíječky

SYSTÉM 18 V
více na straně 28

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technické údaje

Napětí akumulátoru	18 V
Sací výkon	990 l/min.
Objem sběrné nádoby	7,5 l
Doba chodu na jedno nabití	asi 28 min. při použití akumulátoru 4,0 Ah
Délka flexibilní sací hadice	2,4 m
Hmotnost (čistá/celková)	3,3 kg/4,2 kg
EAN	5035048665671

NOVINKA

Akumulátorová multifunkční oscilační bruska 18 V

FMC710D2/
FMC710B



Vybavení:

18 V, patentovaný rychloupínací systém bez použití nářadí, posuvný spínač pro zapínání/vypínání, elektronická plynulá regulace počtu kmitů, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, pracovní LED svítidla.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technické údaje

FMC710D2	Rozsah dodávky: 2 akumulátory, rychlonabíječka s energeticky úsporným režimem, hadice s připojením na brusnou základnu s adaptérem pro připojení na vysavač, 20dílná sada příslušenství: 14 brusných archů (5x P80, 5x P100, 4x P240), HCS pilový list 32 mm, BiM pilový list 32 mm pro řezání do dřeva a kovu, tuhá škrabka 50 mm, segmentový karbidový kotouč 92 mm, upínací delta základna pro brusné papíry, upínací adaptér pro univerzální příslušenství jiných výrobců, kufřík
Napětí akumulátoru	18 V
Počet, kapacita a typ akumulátoru	2 x 2,0 Ah Li-ion
Nastavení rychlosti oscilace	8 000 – 18 000 min. ⁻¹
Rychloupínací systém	ano
Adaptér pro příslušenství jiných výrobců	ano
Variabilní rychlost pomocí regulačního kolečka	pomocí regulačního kolečka, plynulé
Úhel kmitavého pohybu	3,0°
Doba nabíjení	asi 60 min.
Hmotnost (čistá/celková)	1,2 kg (vč. akumulátoru) / 3,7 kg
EAN	5035048466902

FMC710B	Rozsah dodávky: 20dílná sada příslušenství: 14 brusných archů (5x P80, 5x P100, 4x P240), HCS pilový list pro řezání do dřeva, BiMetal pilový list pro řezání do kovu, tuhá škrabka, segmentový karbidový kotouč, upínací delta základna pro brusné papíry, bez akumulátoru a nabíječky
Hmotnost (čistá/celková) bez akumulátoru a nabíječky	0,8 kg (bez akumulátoru) / 2,5 kg
EAN	5035048494103

SYSTÉM 18 V
více na straně 28

Akumulátorová úhlová bruska 125 mm 18 V

FMC761M2/
FMC761B



Vybavení:

18 V, průměr kotouče 125 mm, závit vřetena M14, ochranný kryt s rychloupínáním bez použití nářadí, aretace vřetena, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, masivní boční rukojeť s uložením klíče na upínací matici, boční rukojeť nastavitelná do 3 poloh pro lepší ovladatelnost a bezpečnost při práci.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technické údaje

FMC761M2	Rozsah dodávky: 2 akumulátory, rychlonabíječka 2 A s energeticky úsporným režimem, boční rukojeť, klíč na upínací matici, kufřík
Napětí akumulátoru	18 V
Počet, kapacita a typ akumulátoru	2 x 4,0Ah Li-ion
Volnoběžné otáčky	8 500 ot./min.
Průměr kotouče	125 mm
Závit vřetena	M14
Aretace vřetena	ano
Přestavování ochranného krytu	bez použití nářadí
Obouruční rukojeť	nastavitelná do 3 poloh
Doba nabíjení	asi 120 min.
Hmotnost (čistá/celková)	2,9 kg (vč. akumulátoru) / 6,7 kg
EAN	5035048466865

FMC761B	SYSTÉM 18 V více na straně 28	Rozsah dodávky: bez akumulátoru a nabíječky
Hmotnost (čistá/celková)		2,2 kg (bez akumulátoru) / 4,8 kg
EAN		5035048494097

Akumulátorová vibrační delta bruska 18 V

FMCW210D1/
FMCW210B



Vybavení:

18 V, upínání brusného papíru nebo brusné mřížky na suchý zip, plynulá regulace otáček, adaptér pro připojení na vysavač, prachotěsný spínač, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, výměnná špička na základně.

STANLEY
FATMAX

3 ROKY ZÁRUKA
3 ANNI DI GARANZIA
3 ANOS DE GARANTIA
3 ANNE GARANTIE
3 ANOS GARANTIA
3 ANOS GARANTIA
www.STANLEY.eu/3

LITHIUM

Technické údaje

FMCW210D1	Rozsah dodávky: 1 akumulátor, rychlonabíječka 2 A s energeticky úsporným režimem, úložná brašna
Napětí akumulátoru	18 V
Počet, kapacita a typ akumulátoru	1 x 2,0 Ah Li-ion
Volnoběžné otáčky	9 000 - 12 000 ot./min.
Počet kmitů při chodu naprázdno	18 000 - 24 000 kmitů/min.
Rozkmit	1,0 mm
Trojúhelníková brusná základna	135 x 95 mm
Hmotnost čistá/celková	1,25 kg (vč. akumulátoru) / 1,8 kg
EAN	5035048668818

FMCW210B	SYSTÉM 18 V více na straně 28	Rozsah dodávky: bez akumulátoru a nabíječky
Hmotnost (čistá/celková) bez akumulátoru a nabíječky		0,9 kg (bez akumulátoru) / 1,2 kg
EAN		5035048669013

NOVINKA

Akumulátorová excentrická bruska 18V

FMCW220D1/
FMCW220B



Vybavení:

18 V, brusná základna - talíř Ø 125 mm, upínání brusného papíru nebo brusné mřížky na suchý zip, plynulá regulace otáček, adaptér pro připojení na vysavač, prachotěsný spínač, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele.

STANLEY
FATMAX

3 ROKY ZÁRUKA
3 ANNI GARANTEE
3 ANOS GARANTIA
3 ANNI GARANTIA
www.STANLEY.eu/3

LITHIUM

Technické údaje

FMCW220D1	Rozsah dodávky: 1 akumulátor, rychlonabíječka 2 A s energeticky úsporným režimem, úložná brašna
Napětí akumulátoru	18 V
Počet, kapacita a typ akumulátoru	1 x 2,0Ah Li-ion
Volnoběžné otáčky	12 000 ot./min.
Počet kmitů při chodu naprázdno	24 000 kmitů/min.
Rozkmit	1,3 mm
Ø brusné základny	125 mm
Hmotnost čistá/celková	1,4 kg (vč. akumulátoru) / 1,8 kg
EAN	5035048668931

FMCW220B	SYSTÉM 18 V vice na straně 28	Rozsah dodávky: bez akumulátoru a nabíječky
Hmotnost (čistá/celková) bez akumulátoru a nabíječky		1,1 kg (bez akumulátoru) / 1,4 kg
EAN		5035048668979

NOVINKA

Akumulátorová pracovní svítidla 18 V

FMC705B



Vybavení:

Kompaktní, lehká konstrukce s odolným nárazuvzdorným tělem, 4 bezúdržbové LED diody, celkový světelný tok 120 lumenů, otočná nastavitelná hlava svítidla v rozsahu 90°, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.

SYSTÉM 18 V
více na straně 28

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technické údaje

Napětí akumulátoru	18 V (vhodné pro použití s akumulátory STANLEY FATMAX o libovolné kapacitě)
Druh světelného zdroje	4 x LED s vysokou svítivostí
Doba svícení	asi 12 hodin (při použití akumulátoru 2,0 Ah)
Světelný tok	120 lumenů
Hmotnost (čistá/celková)	0,2 kg (bez akumulátoru) / 0,4 kg
EAN	5035048466322

FMCL001B



Lehká a odolná konstrukce, 2 stupně nastavení intenzity svítivosti, světelný tok 1900 / 650 lumenů, otočná nastavitelná hlava světlometu, stojanová základna se závitem pro montáž na stativ a s možností zavěšení.

Bez akumulátoru a nabíječky.

SYSTÉM 18 V
více na straně 28

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Napětí akumulátoru	18 V (vhodné pro použití s akumulátory STANLEY FATMAX o libovolné kapacitě)
Světelný tok	1900 / 650 lm
Druh světelného zdroje	LED
Doba svícení	4 h (1 900 lm) – 10 h (650 lm) (při použití akumulátoru 4,0 Ah)
Hmotnost čistá/celková	1,7 kg/2,1 kg
EAN	5035048678794

NOVINKA

Akumulátorové rádio FM/AM 18 V s rozhraním Bluetooth

FMC770B



Vybavení:

Příjem v pásmech FM/AM, ohebná sklopná anténa 150 mm s pryžovým krytím, stereo příjem, 2 reproduktory 50 mm 7 W, equalizér - nastavení hloubek / výšek, připojovací rozhraní AUX s kolíkovým konektorem 3,5 mm a Bluetooth pro připojení mobilního telefonu nebo jiných přenosných audio přehrávačů, lehká a odolná konstrukce, celoobvodový ochranný třmen s výtuhou zvyšující odolnost proti pádu, modrý LED displej s podsvětlením, automatické vyhledávání stanic, 6 paměťových pozic pro uložení oblíbených stanic.

Rozsah dodávky:

Se síťovým připojovacím kabelem pro síťový provoz, bez akumulátoru a nabíječky.

SYSTÉM 18 V
více na straně 28

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technické údaje

Napětí akumulátoru	18 V (vhodné pro použití s akumulátory STANLEY FATMAX o libovolné kapacitě)
Připojovací rozhraní pro paměťová média	Bluetooth, AUX (kolíkový konektor 3,5 mm)
Reproduktory	2 x 50 mm / 7 W
Hmotnost (čistá/celková)	1,44 kg (bez akumulátoru) / 1,82 kg
EAN	5035048493861

Akumulátorová hřebíkovačka 18 V

FMC792D2/
FMC792B



Vybavení:

Hřebíkovačka pro hřeby o průměru 1,6 mm a délce 25 - 64 mm, akumulátorový elektromechanický pohon zajišťuje stabilní výkon i při nízkých teplotách bez omezení pohybu a při nižších provozních nákladech, snadné nastavení hloubky zaražení umožňuje vysokou přesnost při použití různých materiálů, beznářadové odstranění zaseknutých hřebů minimalizuje pracovní prodlevy, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technické údaje

FMC792D2	Rozsah dodávky: 2 akumulátory, nabíječka s energeticky úsporným režimem.
Napětí akumulátoru	18 V (vhodné pro použití s akumulátory STANLEY FATMAX o libovolné kapacitě)
Počet, kapacita a typ akumulátoru	2 x 2,0 Ah Li-Ion
Průměr hřebíků	1,6 mm
Délka hřebíků	25 - 64 mm
Energie úderu	60 J
Beznářadové odstranění zaseknutých hřebíků	ano
LED přisvícení	ano
LED indikátor chyb	ano
Integrovaný háček na opasek	ano
Doba nabíjení	asi 60 min.
Hmotnost (čistá/celková)	3,0 kg (bez akumulátoru) / 6,6 kg
EAN	5035048636503

FMC792B	SYSTÉM 18 V více na straně 28	Rozsah dodávky: bez akumulátoru a nabíječky
Hmotnost (čistá/celková) bez akumulátoru a nabíječky		3,0 kg (bez akumulátoru) / 3,45 kg
EAN		5035048636527

Dvourychlostní příklepová akumulátorová vrtačka 10,8 V / Dvourychlostní akumulátorová vrtačka 10,8 V

FMC021S2/
FMC011S2



Vybavení:

10,8 V, jednodílné rychloupínací skříčdlo 10 mm s víceokrovou aretací, celokovová planetová převodovka, pracovní LED svítidla, ovládací kroužek s 20stupňovou předvolbou utahovacího krouticího momentu a ovládáním funkce (šroubování / vrtání), vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, pryžové výstupky na těle pro ochranu před poškozením stroje a povrchu obráběného materiálu. Model FMC021S2 má navíc funkci vrtání s příklepem.

STANLEY
FATMAX

3 ROKY ZÁRUKA
JAKO GARANTIE
VÝROBY
3 ANOS DE GARANTÍA
JAKO GARANTÍA
DE FABRICA

WWW.STANLEY.CZ/3

LITHIUM

Technické údaje

FMC021S2	Rozsah dodávky: 2 akumulátory, rychlonabíječka s energeticky úsporným režimem, kufřík.
Napětí akumulátoru	10,8V
Počet, kapacita a typ akumulátoru	2 x 1,5 Ah Li-ion
Volnoběžné otáčky	0–400/0–1 500 ot./min.
Počet převodových stupňů	2
Příklep	ano
Max. počet úderů (FMC021S2)	0-6000/min. / 0-22500/min.
Max. průměr vrtaného otvoru (dřevo / kov / zdivo)	20 / 10 / 8 mm
Max. krouticí moment (měkký/tvrdý)	14/26 Nm
Počet stupňů nastavení utahovacího krouticího momentu	20+1
Doba nabíjení	asi 70 min.
Skříčdlo	rychloupínací vrtačkové skříčdlo 10 mm
Hmotnost (čistá/celková)	1,0 kg (vč. akumulátoru) / 2,0 kg
EAN	5035048644805

FMC011S2 model bez funkce vrtání s příklepem	Rozsah dodávky: jako FMC021S2
Hmotnost (čistá/celková)	1,0 kg (vč. akumulátoru) / 2,0 kg
EAN	5035048644737

Akumulátorový rázový utahovák 10,8 V

FMC041S2



Vybavení:

10,8 V, 1/4" upínací vnitřní šestihran, celokovová planetová převodovka, pracovní LED svítidla, celokovová planetová převodovka, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, pryžové výstupky na těle pro ochranu před poškozením stroje a povrchu obráběného materiálu.

Rozsah dodávky:

2 akumulátory, rychlonabíječka s energeticky úsporným režimem, kufrík.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technické údaje

Napětí akumulátoru	10,8V
Počet, kapacita a typ akumulátoru	2 x 1,5Ah Li-ion
Upínání nástroje	vnitřní šestihran 1/4"
Volnoběžné otáčky	0–2 500 ot./min.
Počet rázů při chodu naprázdno	0–3 400/min.
Max. krouticí moment	110 Nm
Doba nabíjení	70 min.
Hmotnost (čistá/celková)	1,0 kg (vč. akumulátoru) / 2,0 kg
EAN	5035048644775

AKUMULÁTORY, SADY A

Akumulátor 18V / 4,0 Ah

FMC688L



EAN 5035048366360

Akumulátor 18V / 2,0 Ah

FMC687L



EAN 5035048366353

Sada nabíječka + akumulátor 4,0 Ah

FMC694M1



SYSTÉM 18 V
více na straně 28

Kapacita akumulátoru	1 x 18V/4,0Ah
Nabíječka	14,4V + 18V Li-ion
Nabíjecí proud	2A
Doba nabíjení (akumulátory 1,5/2,0/4,0Ah)	asi 40/60/120 min.
Vhodná pro akumulátory	FMC585L, FMC685L, FMC687L, FMC688L
Hmotnost (čistá/celková)	1,2 kg/1,3 kg
EAN	5035048563229

Sada nabíječka + 2 akumulátory 2,0 Ah

FMC693D2



SYSTÉM 18 V
více na straně 28

Kapacita akumulátoru	2 x 18V/2,0Ah
Nabíječka s pouzdem pro akumulátor	14,4V + 18V Li-ion
Nabíjecí proud	2A
Doba nabíjení (akumulátory 1,5/2,0/4,0Ah)	asi 40/60/120 min.
Vhodná pro akumulátory	FMC585L, FMC685L, FMC687L, FMC688L
Hmotnost (čistá/celková)	1,3 kg/1,4 kg
EAN	5035048563212

NABÍJECÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rychlonabíječka 18 V / 14,4 V, 2 A

FMC692L



SYSTÉM 18 V
více na straně 28

Pouzdro pro akumulátor:	14,4V + 18V Li-ion
Nabíjecí proud	2A
Doba nabíjení (akumulátory 1,5/2,0/4,0Ah):	asi 40/60/120 min.
Vhodná pro akumulátory	FMC585L, FMC685L, FMC687L, FMC688L
Hmotnost (čistá/celková)	0,46 kg/0,61 kg
EAN	5035048495247

USB nabíjecí adaptér 18 V pro akumulátory 4,0 / 2,0 Ah

FMC698B



Rozsah dodávky:
bez akumulátoru

SYSTÉM 18 V
více na straně 28

Napětí:	18 V
Akumulátor	Li-ion
Nabíjecí proud	1,5A (oba výstupy společně)
Použitelná s akumulátory	FMC688L (4,0Ah) FMC687L (2,0Ah)
Hmotnost (čistá/celková)	0,1 kg/0,185 kg
EAN	5035048614266

Nabíječka 18 V se 2 porty v úložné tašce

FMCB100B



Akumulátor 10,8 V / 1,5 Ah

FMC086L



EAN	5054905031640
-----	---------------

EAN	5035048656631
-----	---------------

SYSTÉM 18 V



18V akumulátorový systém - efektivní kombinace samostatných strojů a akumulátorů

Jestliže jste se již rozhodli pro některý akumulátorový stroj STANLEY® FATMAX®, můžete své vybavení rozšířit cenově výhodným zakoupením dalšího stroje bez akumulátoru a nabíječky, jelikož lithium-iontové akumulátory s napětím 18 V jsou univerzálně použitelné. Takto ušetříte značné prostředky při koupi každého dalšího stroje!

Dodatečnou provozní akumulátorovou kapacitu získáte zakoupením samostatně dodávaných akumulátorů s hodnotami 2,0 Ah a 4,0 Ah nebo prostřednictvím sad nabíječky s akumulátorem.

Požadujete-li maximální flexibilitu a individualitu, můžete si alternativně vybrat příslušné stroje bez akumulátoru, přidat k nim vhodnou základní sadu a rozhodnout se pro vhodné úložné řešení ze sortimentu značky STANLEY®.

UŠETŘETE

při zakoupení každého dalšího akumulátorového přístroje!





Stroje bez akumulátoru a nabíječky

Č. výr.	Popis	EAN Kód
1	FMC600B Dvourychlostní akumulátorová vrtačka 18 V	5035048493823
2	FMC625B Dvourychlostní příklepová akumulátorová vrtačka 18 V	5035048554227
3	FMC645B Akumulátorový rázový utahovák 18 V	5035048494066
4	FMCD900B Bezuhlíkové kombinované akumulátorové vrtací a sekací kladivo SDS-plus 18 V	5035048681480
5	FMC650B Akumulátorová přímočará pila s předkmitem 18 V	5035048494080
6	FMC660B Akumulátorová ruční okružní pila 18 V	5035048494110
7	FMC675B Akumulátorová mečová pila 18 V	5035048494073
8	FMC795B Akumulátorový stavební vysavač 18 V pro suché a mokré sání	5035048665671
9	FMC705B Akumulátorová pracovní svítidla 18 V	5035048466322
10	FMCL001B Akumulátorový pracovní světlo 18 V	5035048678794
11	FMC761B Akumulátorová úhlová bruska 125 mm 18 V	5035048494097
12	FMCW220B Akumulátorová excentrická bruska 18 V	5035048668979
13	FMCW210B Akumulátorová vibrační delta bruska 18 V	5035048669013
14	FMC710B Akumulátorová multifunkční oscilační bruska 18 V	5035048494103

Sady nabíječek s akumulátory / akumulátory / nabíječky

A	FMC693D2	Sada rychlonabíječka 2 A + 2 akumulátory 2,0 Ah	5035048563212
B	FMC694M1	Sada rychlonabíječka 2 A + 1 akumulátor 4,0 Ah	5035048563229
C	FMC687L	Akumulátor 18 V 2,0 Ah	5035048366353
D	FMC688L	Akumulátor 18 V 4,0 Ah	5035048366360
E	FMC692L	Samostatná rychlonabíječka 18 V 2 A	5035048495247

FME1250K



STANLEY
EATMAX

32

FME500K



Přídavná rukojeť, hloubkový doraz, vrtáky SDS 8 a 10 x 110 mm, 1 plochý sekáč 14 x 250 mm, zubové vrtačkové sklíčidlo s SDS adaptérem, kufřík.

STANLEY
FATMAX

33

Příklepová vrtačka 750 W

**FMEH750K/
FMEH750**



Vybavení:

750 W, jednoduché rychloupínací sklíčidlo 13 mm, aretace vřetena, přepínání směru chodu, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.

STANLEY
FATMAX



Technické údaje

FMEH750K Balení: kufr	Rozsah dodávky: Přídavná boční rukojeť, kufřík
Příkon	750 W
Volnoběžné otáčky	0 – 3 200 ot./min.
Počet příklepů	0 - 54 400/min.
Nastavení otáček	prostřednictvím rýhovaného kolečka na vypínači
Variabilní nastavení rychlosti	ano
Max. průměr vrtaného otvoru	do dřeva 32 mm do oceli 13 mm do betonu 16 mm
Sklíčidlo	rychloupínací kovové vrtačkové sklíčidlo 13 mm
Hmotnost (čistá/celková)	1,95 kg/3,4 kg
EAN	5035048680261
FMEH750 Balení: Karton	Rozsah dodávky: Přídavná boční rukojeť
Hmotnost (čistá/celková)	1,95 kg/2,4 kg
EAN	5035048679616

NOVINKA

Dvourychlostní příklepová vrtačka 1 100 W

FMEH1100K



Vybavení:

1 100 W, 2stupňová převodovka, jednoduché rychloupínací sklíčidlo 13 mm, aretace vřetena, přepínání směru chodu, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.

STANLEY
FATMAX



Rozsah dodávky:

Přídavná boční rukojeť, kufřík.

Technické údaje

Příkon	1 100 W
Volnoběžné otáčky (1./2.stupeň)	0 – 1 100/0 – 3 200 ot./min.
Počet příklepů	0 – 18 700 / 0 – 54 400/min.
Nastavení otáček	prostřednictvím rýhovaného kolečka na vypínači
Variabilní nastavení rychlosti	ano
Max. průměr vrtaného otvoru	do dřeva 50 mm do oceli 13 mm do betonu 20 mm
Sklíčidlo	rychloupínací kovové vrtačkové sklíčidlo 13 mm
Hmotnost (čistá/celková)	2,6 kg/4,3 kg
EAN	5035048654569

NOVINKA

FME340K

710 W, upínání pilového listu s uchycením typu U a T bez použití nářadí, nastavení předkmitu ve 3 stupních, nastavení úkosu základny do 45°, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, elektronická regulace rychlosti ve vypínací, odfuk z místa řezu, přestavování úhlu pokosu základny bez použití nářadí, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.

1 pilový list, kufřík.

STANLEY
FATMAX

37

Ruční okružní pila 1 650 W

FME301K/
FME301



Vybavení:

1650 W, aretace vřetena, nastavení úkosu základny do 45°, nastavení hloubky řezu bez použití nářadí, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, adaptér pro připojení na vysavač, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Technické údaje

FME301K Balení: kufr	Rozsah dodávky: Tvrdokovový pilový kotouč 190 x 16 mm / 18 zubů, paralelní doraz, inbus klíč, kufřík
Příkon	1 650 W
Volnoběžné otáčky	0–5 500 ot./min.
Pilový kotouč	Tvrdokov 190 x 16 mm / 18 zubů
Nastavení úkosu / pokosu	0 - 45°
Maximální prořez 90/45°	66/50 mm
Hmotnost (čistá/celková):	4,37 kg/ 8,48 kg
EAN	5035048655146
FME301 Balení: karton	Rozsah dodávky: Tvrdokovový pilový kotouč 190 x 16 mm / 18 zubů, paralelní doraz, inbus klíč
Hmotnost (čistá/celková):	4,37 kg/ 5,25 kg
EAN	5035048655115

NOVINKA

A detailed image of a Stanley FatMax Laser Cut-Off Saw. The tool features a black and yellow color scheme. The motor housing is yellow with black accents and has the "STANLEY FATMAX" logo prominently displayed. The handle is black with yellow grip sections. A large, circular, silver-colored blade is mounted on the front. A black laser guide is attached to the top of the blade assembly, with the word "LASER" printed in yellow. The blade is mounted on a black base with a yellow adjustment knob. The tool is shown from a side-on perspective, angled slightly upwards.

Pilový kotouč na dřevo TCT 89 x 10 mm/24 zubů, univerzální pilový kotouč HSS 89 x 10 mm/80 zubů, diamantový kotouč 89 x 10 mm, paralelní doraz, adaptér pro připojení vysavače, inbus klíč, kufřík.

3	ROKY ZÁRUKA	ANS DE GARANTIE
	JARIN GARANTIE	JAHRE GARANTIE
	ANON GARANTIA	ANON GARANTIA
	XPOHIA EPIHNTKH	ANON GARANTIA
www.STANLEY.eu/3		

39

Mečová pila s předkmitem 1 050 W

FME365K



Vybavení:

1 050 W, upínání pilového listu bez použití nářadí, opěrná patka pily přestavitelná do tří poloh bez použití nářadí, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.

Rozsah dodávky:

1 pilový list 150 mm na dřevo, kufřík.

STANLEY
FATMAX



Technické údaje

Příkon	1 050 W
Počet zdvihů naprázdno	0–3 500 zdvihů/min.
Délka zdvihu	28 mm
Předkmit	ano
Variabilní rychlost	ano
Výměna pilového listu	bez použití nářadí
Přestavení opěrné patky pily	bez použití nářadí, ve 3 stupních
Maximální prořez	do dřeva 275 mm do kovu 117 mm do plastu 150 mm
Hmotnost (čistá/celková)	3,7 kg/5,6 kg
EAN	5035048363942

FME440K

480 W, brusný talíř 125 mm, upínání brusného papíru nebo brusné mřížky suchým zipem, adaptér pro připojení na vysavač, plynule nastavitelné otáčky, prachotěsný vypínač, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.

Vak pro zachycování prachu, 3 brusné mřížky (P60/80/120), kufřík.

STANLEY
FATMAX

Technické údaje	
Příkon	480 W
Volnoběžné otáčky	4 000 – 12 000 ot./min.
Brusná základová deska	Ø 125 mm
Rozkmit	5 mm
Upínání brusiva	suchý zip
Hmotnost (čistá/celková)	2,6 kg/4,9 kg
EAN	5035048458174

Dodatečně prodejné příslušenství:

Č. výř.	Popis	EAN
STA39252	Brusná mřížka P80 125 mm suchý zip, 3 ks	5035048023983
STA39257	Brusná mřížka P120 125 mm suchý zip, 3 ks	5035048023990
STA39262	Brusná mřížka P240 125 mm suchý zip, 3 ks	5035048024003
STA39267	Brusné mřížky sada P80/120/240 125 mm suchý zip, 3 ks	5035048024010

Elektrický hoblík 750 W

FME630K

Vybavení:

750 W, tvrdokovový otočný hoblovací nůž, přepínání směru odvodu třísek (vpravo/vlevo), funkce parkovací polohy pohyblivé základny pro ochranu hoblovacího nože, nastavitelný úběr třísky, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, frézovaná hoblovací plocha s klinovými drážkami, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.

Rozsah dodávky:

Paralelní doraz, odsávací adaptér, prachový vak, kufřík.

STANLEY
EATMAX



Technické údaje	
Příkon	750 W
Volnoběžné otáčky	16 500 ot./min.
Šířka hoblování	82 mm
Úběr třísky	0–2 mm v krocích po 0,2 mm
Hloubka polodrážky	0–12 mm
Klínové drážky	3
Funkce parkovací polohy	ano
Hmotnost (čistá/celková)	3,0 kg/6,1 kg
EAN	5035048363584

Multifunkční oscilační bruska 300 W

FME650K



Vybavení:

300 W, patentovaný rychloupínací systém, posuvný spínač pro zapnutí/vypnutí, plynulá regulace počtu kmitů, vícekomponentní ergonomická rukojeť a tělo s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, hloubkový doraz / vedení řezu, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.

Rozsah dodávky:

22dílná sada příslušenství, adaptér pro univerzální příslušenství, kufřík.

STANLEY
FATMAX



Technické údaje

Příkon	300 W
Volnoběžné otáčky	10 000–22 000 ot./min.
Rychloupínací systém	ano
Adaptér pro příslušenství jiných výrobců	ano
Variabilní rychlost pomocí regulačního kolečka	ano - plynule
Úhel kmitavého pohybu	1,4°
Hmotnost (čistá/celková)	1,7 kg/3,3 kg
EAN	5035048446225

A yellow and black Stanley FatMax angle grinder is shown. It has a large black grinding disc attached to the front. The body is yellow with black accents and the Stanley FatMax logo. The handle is black with a textured grip.

3	ROKY ZÁRUKA	ANOS DE GARANTIA
	JAAR GARANTIE	JAHRE GARANTIE
	ANIM GARANTIA	ANON GARANTIA
	KPOMIA ERTYVISH	

www.STANLEY.eu/3

45

Úhlová bruska 125 mm 850 W

FMEG220K/
FMEG220



Vybavení:

850 W, pro kotouče Ø 125 mm, pozvolný rozběh, závit vřetena M14, ochranný kryt kotouče s beznářadovým rychloupínáním, aretace vřetena, velký spínač s aretací chráněný proti prachu, ochrana proti nechtěnému opětovnému zapnutí stroje po výpadku elektřiny, boční rukojeť s uložením v kovu nastavitelná do 3 poloh pro lepší ovladatelnost a vyšší bezpečnost práce, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.

STANLEY
FATMAX



Technické údaje

FMEG220K Balení: kufr	Rozsah dodávky: Boční rukojeť s úložným prostorem pro kolíkový klíč, kolíkový klíč pro úhlové brusky, ochranný kryt, kufřík
Příkon	850 W
Volnoběžné otáčky	12 000 ot./min.
Průměr kotouče	125 mm
Závit vřetena	M14
Aretace vřetena	ano
Zajistitelný spínač s ochranou proti nechtěnému opětovnému zapnutí stroje po výpadku elektřiny	ano
Hmotnost (čistá/celková)	1,8 kg/3,47 kg
EAN	5035048677315

FMEG220 Balení: karton	Rozsah dodávky: Třípolohová boční rukojeť, kolíkový klíč pro úhlové brusky, ochranný kryt
Hmotnost (čistá/celková)	1,8 kg / 2,34 kg
EAN	5035048677490

Úhlová bruska 115 mm 850 W

FMEG210K/
FMEG210



Vybavení:

850 W, pro kotouče Ø 115 mm, pozvolný rozběh, závit vřetena M14, ochranný kryt kotouče s beznářadovým rychloupínáním, aretace vřetena, velký spínač s aretací chráněný proti prachu, ochrana proti nechtěnému opětovnému zapnutí stroje po výpadku elektřiny, boční rukojeť s uložením v kovu nastavitelná do 3 poloh pro lepší ovladatelnost a vyšší bezpečnost práce, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, kabel 3 m s pryžovým pláštěm.

STANLEY
FATMAX



Technické údaje

FMEG210K Balení: kufr	Rozsah dodávky: Boční rukojeť s úložným prostorem pro kolíkový klíč, kolíkový klíč pro úhlové brusky, ochranný kryt, kufrík
Příkon	850 W
Volnoběžné otáčky	12 000 ot./min.
Průměr kotouče	115 mm
Závit vřetena	M14
Aretace vřetena	ano
Zajistitelný spínač s ochranou proti nechtěnému opětovnému zapnutí stroje po výpadku elektřiny	ano
Hmotnost (čistá/celková)	1,8 kg/3,4 kg
EAN	5035048677469

FMEG210 Balení: karton	Rozsah dodávky: Třípolohová boční rukojeť, kolíkový klíč pro úhlové brusky, ochranný kryt
Hmotnost (čistá/celková)	1,8 kg / 2,34 kg
EAN	5035048677452

Horkovzdušná pistole 2 000 W

FME670K



Vybavení:

2 000 W, automatické vypínání, 2 teplotní stupně, 2stupňový bezpečnostní přepínač, otočný přepínač pro plynulé nastavování teploty, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, závěsné oko na kabelu, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.

Rozsah dodávky:

8dílná sada hubic a škrabek (reflektorová tryska, tryska s ochranou skla, široká tryska, redukční kužel, plochá špachtle 50 mm, držák na škrabky a škrabkové nástavce vícestranný, trojhranný, kapkovitý), kufřík.

STANLEY
FATMAX



Technické údaje

Příkon	2 000 W
Počet teplotních stupňů	2
Teplotní rozsahy	50 – 450 / 70 – 600 °C
Průtok vzduchu	300 / 550 l/min.
Nastavení teploty	plynule regulovatelné
Regulační elektronika	ano
Hmotnost (čistá/celková)	0,9 kg/2,7 kg
EAN	5035048363881

Pokosová pila s pojezdem 254 mm 2 000 W

FME720



Vybavení:

2 000 W, 2 výsuvné opěry materiálu, svěrka materiálu, výškově nastavitelný doraz, laser, pojezd, přednastavené zarážky pro snadné a rychlé nastavení pokosu, snadná čitelnost úhlu pokosu, snadno vyměnitelné uhlíkové kartáče.

Rozsah dodávky:

Tvrdokovový pilový kotouč 254 x 30 mm (60 zubů), vak na zachycování prachu.

STANLEY
FATMAX



Technické údaje

Příkon	2 000 W
Volnoběžné otáčky	4 800 ot./min.
Rozsah pokosových řezů	47° (vlevo) / 47° (vpravo)
Rozsah šikmých řezů	0–47° (vlevo)
Maximální délka řezu při nastavení 90°/45°	305/203 mm
Maximální prořez při nastavení 90°/45°	92/41 mm
Pilový kotouč	254 x 30 mm, 60 zubů
Výsuvné opěry materiálu	2
Svěrka materiálu	1
Laser	ano
Hmotnost (čistá/celková)	17,5 kg/22,4 kg
EAN	5035048468876

Pokosová pila s pojezdem 216 mm 1 500 W

FME721



Vybavení:

1 500 W, 2 výsuvné opěry materiálu, svěrka materiálu, výškově nastavitelný doraz, laser, pojezd, přednastavené zarážky pro snadné a rychlé nastavení pokosu, snadná čitelnost úhlu pokosu, snadno vyměnitelné uhlíkové kartáče.

Rozsah dodávky:

Tvrdokovový pilový kotouč 216 x 30 mm (40 zubů), vak na zachycování prachu, montážní nářadí.

STANLEY
FATMAX



Technické údaje

Příkon	1 500 W
Volnoběžné otáčky	5 000 ot./min.
Rozsah pokosových řezů	47° (vlevo) / 47° (vpravo)
Rozsah šikmých řezů	0–45° (vlevo)
Maximální délka řezu při nastavení 90°/45°	305/216 mm
Maximální prořez při nastavení 90°/45°	70/40 mm
Pilový kotouč	216 x 30 mm, 40 zubů
Výsuvné opěry materiálu	2
Svěrka materiálu	1
Laser	ano
Hmotnost (čistá/celková)	16,5 kg/21,8 kg
EAN	5035048614051

FME790

Sklopné oporné nohy v protiskluzovom prevedení, prenášací rukojeť,
2 oporné válečky na stranách stojanu pro snadnou manipulaci
s řezaným materiálem, 2 upevňovací základny se svorkami pro montáž
pokosové pily odnímatelné bez použití nářadí.

STANLEY
FATMAX

51

Rozbrušovací pila 355 mm 2 300 W

FME700



Vybavení:

2 300 W, zdvojená rukojeť, rychloupínací svorka pro upnutí obrobku s rychlým odjišťováním, kovová základní deska s pryžovými patkami, nastavení úhlu řezu 0 - 45° pomocí upínací čelisti na základně, kloubový mechanismus ramene s pružinou, zajišťovací řetězek, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.

Rozsah dodávky:

Rozbrušovací kotouč na kov, montážní klíč pro výměnu kotouče a nastavení úhlu řezu upínací čelisti na základně.

STANLEY
FATMAX



Technické údaje	
Příkon	2 300 W
Volnoběžné otáčky	3 800 ot./min.
Rozbrušovací kotouč	355 x 3 mm
Upínací otvor kotouče	25,4 mm
Maximální prořez při kolmém řezu	čtyřhranné profily 90° 119 x 119 mm obdélníkové profily 90° 115 x 130 mm L profily 90° 137 x 137 mm kruhové profily 90° 115 mm
Hmotnost (čistá/celková)	16,9 kg/19,3 kg
EAN	5035048363829

Dvourychlostní stavební míchadlo 1600 W

FME190



Vybavení:

1 600 W, 2stupňová celokovová převodovka, upínání nástroje M14, třmenové rukojeti, vícekomponentní ergonomická rukojeť s pryžovým překrytím pro zvýšený komfort uživatele, kabel 4 m s pryžovým pláštěm.

Rozsah dodávky:

Míchadlo na maltu $\varnothing$ 140 mm, 2 otevřené klíče (22 mm).

STANLEY
FATMAX



Technické údaje

Příkon	1 600 W
Volnoběžné otáčky	0 – 460/300 – 750 ot./min.
Upínání nástroje	M14
Max. $\varnothing$ míchacího nástroje	150 mm
Max. krouticí moment	80 Nm
Rázová energie	3,5 J (dle EPTA)
Hmotnost (čistá/celková)	5,1 kg/6,1 kg
EAN	5035048616574

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ

31dílná sada šroubovacích bitů

STA60490



Složení sady

Počet	Popis
8x	Torx (10/15/20/25/27/30/40)
7x	Torx-TR (10/15/20/25/27/30/40)
4x	PZ (1/2/2/3)
3x	PH (1/2/3)
4x	Plochý (3/4/5/6)
4x	Inbus (3/4/5/6)
1x	Magnetický držák bitů

EAN	5035048089927
-----	---------------

34dílná sada šroubovacích bitů

STA88000



Složení sady

Počet	Popis
6x	Torx (10/15/20/25/30/40)
6x	PZ (1/1/2/2/3/3)
6x	PH (1/1/2/2/3/3)
3x	Plochý (3,0/5,0/7,2)
3x	Inbus (4/5/6)
1x	Magnetický držák bitů s vodící objímkou 80 mm
3x	Nástrčné klíče (7/8/10)
5x	Šroubovací bity 50 mm (PZ1/2/3, PH1/2/3)

EAN	5035048371541
-----	---------------

22dílná sada torzních šroubovacích bitů 50 mm

STA88040



Složení sady

Počet	Popis
7x	Torx (10/15/20/20/25/30/40)
8x	PZ (1/1/2/2/2/2/3/3)
6x	PH (1/1/2/2/2/3)
1x	Magnetický kroužkový nástavec SCREW LOCK

EAN	5035048090947
-----	---------------

43dílná sada torzních šroubovacích bitů 25 mm

STA62600



NOVINKA

Složení sady

Počet	Popis
12x	Torx (10/10/15/15/20/20/20/25/25/30/40)
11x	PZ (1/1/1/2/2/2/2/2/3/3/3)
6x	PH (1/1/2/2/3/3)
2x	Ploché (6/6)
6x	Torx-TR (10/15/20/25/27/30)
4x	Inbus (3/4/5/6)
1x	Magnetický držák bitů s magnetickým kroužkovým nástavcem SCREW LOCK

EAN	5035048535585
-----	---------------

8dílná sada pilových listů do přímočaré pily s uchycením typu T

STA88300



Složení sady

Počet	Popis
3x	Univerzální pilový list Progressor
3x	Pilový list Progressor na dřevo
2x	Pilový list Progressor na kov

EAN	5035048368633
-----	---------------

19dílná sada vrtáků do kovu a šroubovacích bitů

STA88200



Složení sady

Počet	Popis
1x	3 mm vrták do kovu HSS-CNC
1x	4 mm vrták do kovu HSS-CNC
1x	5 mm vrták do kovu HSS-CNC
1x	6 mm vrták do kovu HSS-CNC
1x	7 mm vrták do kovu HSS-CNC
1x	8 mm vrták do kovu HSS-CNC
3x	Torx (20/25/30)
2x	PZ (1/2)
2x	PH (1/2)
1x	Plochý (5,5)
1x	Magnetický držák bitů s vodící objímkou 80 mm
4x	Šroubovací bity 50 mm (PZ 1/2, PH 1/2)

EAN	5035048371527
-----	---------------

19dílná sada vrtáků do betonu a šroubovacích bitů

STA88201



Složení sady

Počet	Popis
1x	4 mm vrták do betonu
1x	5 mm vrták do betonu
1x	5,5 mm vrták do betonu
1x	6 mm vrták do betonu
1x	7 mm vrták do betonu
1x	8 mm vrták do betonu
3x	Torx (20/25/30)
2x	PZ (1/2)
2x	PH (1/2)
1x	Plochý (5,5)
1x	Magnetický držák bitů s vodící objímkou 80 mm
4x	Šroubovací bity 50 mm (PZ 1/2, PH 1/2)

EAN	5035048371534
-----	---------------

13dílná sada vrtáků do kovu

STA88100



Složení sady

Počet	Popis
1x	1,5 mm vrták do kovu
1x	2 mm vrták do kovu
1x	2,5 mm vrták do kovu
1x	3 mm vrták do kovu
1x	3,2 mm vrták do kovu
1x	3,5 mm vrták do kovu
1x	4 mm vrták do kovu
1x	4,5 mm vrták do kovu
1x	5 mm vrták do kovu
1x	5,5 mm vrták do kovu
1x	6 mm vrták do kovu
1x	6,5 mm vrták do kovu
1x	7 mm vrták do kovu

EAN	5035048371503
-----	---------------

8dílná sada vrtáků do betonu SDS-plus

STA88101



Složení sady

Počet	Popis
1x	5 mm vrták do betonu SDS-plus, 50 mm pracovní délka, 110 mm celková délka
2x	6 mm vrták do betonu SDS-plus, 50 mm pracovní délka, 110 mm celková délka
1x	7 mm vrták do betonu SDS-plus, 50 mm pracovní délka, 110 mm celková délka
2x	8 mm vrták do betonu SDS-plus, 50 mm pracovní délka, 110 mm celková délka
2x	10 mm vrták do betonu SDS-plus, 50 mm pracovní délka, 110 mm celková délka

EAN	5035048371510
-----	---------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství k multifunkční oscilační brusce FME650K a FMC710D2 / FMC710B

STA26105



STA26110



STA26115



STA26120



STA32348

STA26125



STA26130



STA26135



STA26140



Č. výr.	Popis	EAN
STA26105	Ponorný pilový list HCS (15 zubů/palec) na dřevo 32 x 40 mm	5035048376027
STA26110	Ponorný bimetalový univerzální pilový list (18 zubů na palec) pro dřevo a kov 32 x 40 mm	5035048376010
STA26115	Ponorný bimetalový univerzální pilový list (18 zubů na palec) pro dřevo a kov 10 x 30 mm	5035048376003
STA26120	Segmentový pilový kotouč HSS Ø 100 mm na dřevo a kov	5035048375990
STA26125	Segmentový karbidový kotouč na omítku Ø 92 mm, tloušťka 2 mm, tvrdokovové povrstvení zrnitost 60	5035048376034
STA26130	Delta karbidová rašple na omítku, 73 x 75 mm, zrnitost 30	5035048376041
STA26135	Pevná ocelová škrabka HCS 52 x 26 mm	5035048376065
STA26140	Pružná ocelová škrabka HCS 30 x 50 mm	5035048376058
STA32348	10dílná sada brusných papírů 2x P40, 2x P60, 3x P80, 2x P120	5035048376805

Příslušenství pro kompaktní ruční okružní pilu FME380K

STA10410



STA10415



STA10420



Č. výr.	Popis	EAN
STA10410	Pilový kotouč na dřevo TCT 89 x 10 mm, 24 zubů	5035048541104
STA10415	Diamantový segmentový rozbrušovací kotouč 89 x 10 mm	5035048541128
STA10420	Pilový kotouč na dřevo, překližku, plast, kov HCS 89 x 10 mm, 44 zubů	5035048541142

Hodnoty hluku a vibrací

Str.	Č. výrobku	Označení výrobku	Hladina akustického tlaku L_{pA} dB(A)	Hladina akustického výkonu L_{wA} dB(A)	Hodnota odchylky K dB (A)	Hodnota emisí vibrací m/s^2	Hodnota odchylky K m/s^2
6	FMC627D2	Bezuhlíková dvourychlostní přiklepová akumulátorová vrtačka 18 V	85,0	96,0	3,0	11,7	1,5
7	FMC625D2/B	Dvourychlostní přiklepová akumulátorová vrtačka 18 V	88,1	99,1	3,0	13,1	1,5
8	FMC607D2	Bezuhlíková dvourychlostní akumulátorová vrtačka 18 V	74,0	85,0	3,0	1,8	1,5
9	FMC600D2/B	Dvourychlostní akumulátorová vrtačka 18 V	88,0	99,0	3,0	2,7	1,5
10	FMC626D2K	Dvourychlostní přiklepová akumulátorová vrtačka 18 V	87,0	98,0	3,0	14,9	1,5
11	FMC601C2K	Dvourychlostní akumulátorová vrtačka 18 V	71,5	82,5	3,0	3,5	1,5
12	FMCD900M2S/B	Bezuhlíkové kombinované akumulátorové vrtací a sekací kladivo SDS-plus 18 V	88,1	99,1	3,0	13,3	1,5
13	FMC645D2/B	Akumulátorový rázový utahovák 18 V	96,0	107,0	3,0	14,5	1,5
14	FMC650M2/B	Akumulátorová přímočará pila s předkmitem 18 V	84,5	95,5	3,0	6,0	1,5
15	FMC660M2/B	Akumulátorová ruční okružní pila 18 V	79,0	90,0	3,0	2,4	1,5
16	FMC675D2/B	Akumulátorová mečová pila 18 V	84,5	95,5	3,0	18,0	1,5
18	FMC710D2/B	Akumulátorová multifunkční oscilační bruska 18 V	94,2	105,2	3,0	8,2	1,5
19	FMC761M2/B	Akumulátorová úhlová bruska 125 mm 18 V	80,5	91,5	3,0	4,5	1,5
20	FMCW210D1/B	Akumulátorová vibrační delta bruska 18 V	68,0	79,0	3,0	7,3	1,5
21	FMCW220D1/B	Akumulátorová excentrická bruska 18 V	68,0	79,0	3,0	7,3	1,5
25	FMC792D2/B	Akumulátorová hřebíkovačka 18 V	87,0	92,0	2,5	1,8	1,8
26	FMC011S2	Dvourychlostní akumulátorová vrtačka 10,8 V	82,0	93,0	3,0	1,1	1,5
26	FMC021S2	Dvourychlostní přiklepová akumulátorová vrtačka 10,8 V	82,0	93,0	3,0	11,7	1,5
27	FMC041S2	Akumulátorový rázový utahovák 10,8 V	91,5	102,5	3,0	12,9	1,5
32	FME1250K	Kombinované vrtací kladivo SDS-plus 1 250 W	93,0	104,0	3,0	14,2	1,5
33	FME500K	Kombinované vrtací kladivo SDS-plus 750 W	90,0	101,0	3,0	16,3	1,5
34	FMEH850K	Dvourychlostní přiklepová vrtačka 850 W	96,5	107,5	3,0	15,1	1,5
35	FMEH750/K	Přiklepová vrtačka 750 W	101,0	112,0	3,0	14,6	1,5
36	FMEH1100K	Dvourychlostní přiklepová vrtačka 1 100 W	96,5	107,5	3,0	15,1	1,5
37	FME340K	Přímochará pila s předkmitem 710 W	90,0	101,0	3,0	5,1	1,5
38	FME301/K	Ruční okružní pila 1 650 W	94,0	105,0	3,0	4,8	1,5
39	FME380K	Kompaktní ruční okružní pila 650 W	90,0	101,0	3,0	5,5	1,5
40	FME365K	Mečová pila s předkmitem 1 050 W	87,0	98,0	3,0	14,7	1,5
41	FME360	Mečová pila 900 W	92,5	103,5	3,0	22,5	1,5
42	FME440K	Excentrická bruska 125 mm 480 W	86,0	97,0	3,0	6,94	1,5
43	FME630K	Elektrický hoblík 750 W	84,0	95,0	3,0	1,5	1,5
44	FME650K	Multifunkční oscilační bruska 300 W	90,0	101,0	3,0	10,3	1,5
45	FME841/K	Úhlová bruska 230 mm 2 200 W	98,5	109,5	3,0	13,4	1,5
46	FMEG220/K	Úhlová bruska 125 mm 850 W	94,5	105,5	3,0	9,9	1,5
47	FMEG210/K	Úhlová bruska 115 mm 850 W	94,5	105,5	3,0	9,9	1,5
48	FME670K	Horkovzdušná pistole 2 000 W				0,9	1,5
49	FME720	Pokosová pila 254 mm	95,0	108,0	3,0	2,78	1,5
50	FME721	Pokosová pila 216 mm	99,0	111,0	3,0	4,8	1,5
52	FME700	Rozbrušovací pila 355 mm 2 300 W	92,5	105,5	3,0	6,5	1,5
53	FME190	Dvourychlostní stavební míchadlo 1600 W	84,0	95,0	3,0	4,24	1,5

OBJEDNÁVKY - ZÁKAZNICKÝ SERVIS, SÍDLO SPOLEČNOSTI

**Stanley Black & Decker
Czech Republic s.r.o.**

Tůrkova 2319/5b

149 00 Praha 4 - Chodov

Tel.: 261 009 772

Fax: 261 009 770

E-mail: obchod@sbdinc.com

www.stanleyworks.cz

www.stanleyfatmax.cz

Provozní doba:

po-pá 8.00 - 17.30 h

Registrace nářadí na 3letou záruku STANLEY FATMAX

www.stanley.eu/3

Technické informace, návody, náhradní díly, rozkresy

www.2helpu.com

Opravy a náhradní díly:

BAND SERVIS CZ s.r.o.

K Pasekám 4440

760 01 Zlín

Tel.: 577 008 550

Fax: 577 008 559

E-mail: bandservis@bandservis.cz

www.bandservis.cz

Provozní doba:

po-pá 8.00 - 17.00 h