

STANLEY

KATALOG URZĄDZEŃ LASEROWYCH 2019/20





LASER KRZYŻOWY CUBIX™ - CZERWONY

STANLEY

REDLASER



- Samopoziomujący się (poziom i pion)
- Dioda laserowa czerwona, klasa 2, 635 nm
- Zakres roboczy 12 m
- Czas pracy 20 godzin
- Linia dokładności +/- 6 mm na 10 m
- Zakres kompensacji $\pm 4^\circ$
- Czas wyrównywania (sekundy) ≤ 5 s
- Stopień ochrony: IP50
- Moc 2 x AA
- Gwint montażowy 1/4"
- Wahadło blokujące do bezpiecznego transportu
- Zestaw zawiera uchwyt Multi-Bracket, baterie 2x AA, etui na pasek



STANLEY	i			
STHT77498-1	laser krzyżowy CUBIX™ - czerwony	X	1	3253561774980

LASER KRZYŻOWY CUBIX™ - ZIELONY

STANLEY

GREENLASER



- Samopoziomujący się (poziom i pion)
- Dioda laserowa zielona, klasa 2, 510 nm
- Zakres roboczy 16 m
- Czas pracy 16 godzin
- Linia dokładności +/- 6 mm na 10 m
- Zakres kompensacji $\pm 4^\circ$
- Czas wyrównywania (sekundy) ≤ 5 s
- Stopień ochrony: IP50
- Moc 2 x AA
- Gwint montażowy 1/4"
- Wahadło blokujące do bezpiecznego transportu
- Zestaw zawiera uchwyt Multi-Bracket, baterie 2x AA, etui na pasek



STANLEY	i			
STHT77499-1	laser krzyżowy CUBIX™ - zielony	X	1	3253561774997

LASER KRZYŻOWY CROSS90 - CZERWONY

STANLEY

REDLASER



- Samopoziomujący laser krzyżowy (pion, poziom + 90° w pionie)
- Dioda laserowa: czerwona, 2 klasa dokładności, 635 nm
- Zakres roboczy 12 m
- Czas pracy 9 godz.
- Dokładność +/- 5 mm na 10 m
- Zakres kompensacji ± 4°
- Czas wyrównywania (sekundy) ≤ 5 s
- Stopień ochrony: IP50
- Baterie 2 x AA
- Gwint montażowy 1/4"
- Zestaw zawiera uchwyt Multi-Bracket, baterie 2x AA, etui na pasek



12m
±0.5mm/m



STANLEY	i			
STHT77502-1	laser krzyżowy CROSS90 - czerwony	X	1	3253561775024

LASER KRZYŻOWY CROSS90 - ZIELONY

STANLEY

GREENLASER



- Samopoziomujący laser krzyżowy (pion, poziom + 90° w pionie)
- Dioda laserowa: zielona, 2 klasa dokładności, 510 nm
- Zakres roboczy: 16 m
- Czas pracy 4 godz.
- Dokładność +/- 5 mm na 10 m
- Zakres kompensacji ± 4°
- Czas wyrównywania (sekundy) ≤ 5 s
- Stopień ochrony IP 50
- Baterie 2 x AA
- Gwint montażowy 1/4"
- Zestaw zawiera uchwyt Multi-Bracket, baterie 2x AA, etui na pasek



16m
±0.5mm/m



STANLEY	i			
STHT77592-1	laser krzyżowy CROSS90 - zielony	X	1	3253561775925

LASER 3-PUNKTOWY SPL3 - CZERWONY

STANLEY

REDLASER



- Samopoziomujący laser 3-punktowy (przód, góra, dół)
- Dioda laserowa: czerwona, 2 klasa dokładności, 635 nm
- Zakres roboczy: 30 m
- Czas pracy: 40 godzin
- Dokładność punktowa: $\pm 0,3$ mm/m (góra, przód); $\pm 0,6$ mm / m (dół)
- Zakres kompensacji: $\pm 4^\circ$
- Czas wyrównywania (sekundy): ≤ 5 s
- Stopień ochrony: IP50
- Baterie 2 x AA
- Gwint montażowy: 1/4"
- Zawartość zestawu: Multi-Bracket, baterie 2 x AA, etui na pasek



30m
 $\pm 0.3\text{mm/m}$



STANLEY	i			
STHT77503-1	laser SPL3 3-punktowy - czerwony	X	1	3253561775031

LASER 3-PUNKTOWY SPL3 - ZIELONY

STANLEY

GREENLASER



- Samopoziomujący laser 3-punktowy (przód, góra, dół)
- Dioda laserowa: zielona, 2 klasa dokładności, 510 nm
- Zakres roboczy: 35 m
- Czas pracy: 20 godzin
- Dokładność punktowa: $\pm 0,3$ mm/m (góra, przód); $\pm 0,6$ mm / m (dół)
- Zakres kompensacji: $\pm 4^\circ$
- Czas wyrównywania (sekundy): ≤ 5 s
- Stopień ochrony: IP50
- Baterie 2 x AA
- Gwint montażowy: 1/4"
- Zawartość zestawu: Multi-Bracket, baterie 2 x AA, etui na pasek



35m
 $\pm 0.3\text{mm/m}$



STANLEY	i			
STHT77593-1	laser SPL3 3-punktowy - zielony	X	1	3253561775932

LASER PŁASZCZYZNOWY CROSS360 - CZERWONY

STANLEY

REDLASER



- Laser płaszczyznowy samopoziomujący (1 x 360 ° + 1 x pionowy)
- Dioda laserowa czerwona, 2 klasa dokładności, 635 nm
- Zakres roboczy 20 m
- Linia dokładności +/- 4 mm na 10 m
- Zakres kompensacji $\pm 4^\circ$
- Czas wyrównywania (sekundy) ≤ 5 s
- Stopień ochrony IP50
- Baterie 4 x AA
- Czas pracy 10 godzin
- Gwint montażowy 1/4"
- Wahadło blokujące do bezpiecznego transportu
- Zawartość zestawu 4 x baterie alkaliczne AA, etui



20m
±0.4mm/m



STANLEY	i			
STHT77504-1	laser płaszczyznowy cross360 - czerwony	X	1	3253561775048

LASER PŁASZCZYZNOWY CROSS360 - ZIELONY

STANLEY

GREENLASER



- Laser płaszczyznowy samopoziomujący (1 x 360 ° + 1 x pionowy)
- Dioda laserowa zielona, 2 klasa dokładności, 510 nm
- Zakres roboczy 25 m
- Linia dokładności +/- 4 mm na 10 m
- Zakres kompensacji $\pm 4^\circ$
- Czas wyrównywania (sekundy) ≤ 5 s
- Stopień ochrony IP50
- Baterie 4 x AA
- Czas pracy 5 godzin
- Gwint montażowy 1/4"
- Wahadło blokujące do bezpiecznego transportu
- Zawartość zestawu 4 x baterie alkaliczne AA, etui



25m
±0.4mm/m



STANLEY	i			
STHT77594-1	laser płaszczyznowy cross360 - zielony	X	1	3253561775949

LASER 5 PUNKTOWY Li-Ion - CZERWONY

STANLEY
FATMAX

 **REDLASER**



- Wyświetla 5 niezależnych wiązek punktowych
- Diody zapewniające dobrą widoczność linii
- Podstawa magnetyczna - umożliwia stabilne montowanie urządzenia na metalowej powierzchni, co pozwala na dokładne pomiary
- Wytrzymała konstrukcja - jednocześnie obudowa oraz odporność na wodę
- i zanieczyszczenia budowlane (IP54) - dzięki czemu urządzenie jest odporne na upadek nawet z 1,5 m
- Blokada wahadła - zapobiega uszkodzeniom elementów wewnętrznych
- Gwinty 1/4" i 5/8" - podczas pracy na statywie, umożliwiają precyzyjną regulację urządzenia do przodu i do tyłu
- Zasięg: 30 m
- Dokładność: +/- 3 mm/10 m
- Stopień ochrony: IP54
- Czas pracy baterii: 40 godz.
- Zestaw zawiera: urządzenie, uchwyt L, płytkę lokacyjną, stalową podstawę, krótki podręcznik użytkownika, miękką torbę,
- 4 baterie alkaliczne



STANLEY	i			
FMHT1-77413	laser 5 punktowy - czerwony	X	1	3253561774133

LASER 5 PUNKTOWY Li-Ion - ZIELONY

STANLEY
FATMAX

 **GREENLASER**



- Zasięg roboczy 45 m
- Dokładność poziomowania +/- 2 mm @ 10 m (bez wiązki w dół); +/- 4 mm @ 10 m (wiązka w dół)
- Zakres samopoziomowania +/- 4°
- Blokada głowicy poziomującej dla bezpiecznego transportu
- Projektja: 5 wiązek laserowych
- Stopień ochrony: IP54
- Zasilany zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym
- Może być mocowany na statywie z gwintem 1/4" i 5/8"
- Podstawa magnetyczna
- Odporność na upadki do 1,5 m
- Zawartość zestawu: laser, futerał, tarcza odbłaskowa, adapter, ładowarka



STANLEY	i			
FMHT77596-1	laser 5 punktowy - zielony	X	1	


LASER 2 PUNKTOWO-KRZYŻOWY Li-Ion - CZERWONY

STANLEY
FATMAX

 **REDLASER**



- Laser 2 punktowo-krzyżowy (pozioma i pionowa wiązka laserowa)
- Diody zapewniające dobrą widoczność linii
- Podstawa magnetyczna - umożliwia stabilne montowanie urządzenia na metalowej powierzchni, co pozwala na dokładne pomiary
- Tryb pulsacyjny umożliwiający współpracę z detektorem
- Wytrzymała konstrukcja - pokryta gumą - obudowa oraz odporność na wodę i zanieczyszczenia budowlane (IP54) - dzięki czemu urządzenie jest odporne na upadek nawet z 1,5 m
- Blokada wahadła - zapobiega uszkodzeniom elementów wewnętrznych
- Gwinty 1/4" i 5/8" - podczas pracy na statywie, umożliwiają precyzyjną regulację urządzenia do przodu i do tyłu
- Zasięg: 15 m (z detektorem 50 m)
- Dokładność: +/- 3 mm/10 m
- Detektor
- Stopień ochrony: IP54
- Czas pracy baterii: 30 godz.



STANLEY	i			
FMHT1-77414	laser 2 punktowo-krzyżowy - czerwony	-	1	3253561774140

LASER 2 PUNKTOWO-KRZYŻOWY Li-Ion - ZIELONY

STANLEY
FATMAX

 **GREENLASER**



- Zasięg roboczy 30 m i 50 m przy zastosowaniu detektora wiązki laserowej
- Dokładność poziomowania +/- 3 mm @ 10 m (linia i punkt w górę); +/- 6 mm przy 10 m (punkt w dół)
- Zakres samopoziomowania +/- 4°
- Blokada głowicy poziomującej dla bezpiecznego transportu
- Rzut poziomej, pionowej linii (zakres 150 °) i krzyża
- Możliwość rzutowania punktów jako linii pionowej
- Stopień ochrony: IP54
- Zasilany zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym
- Może być mocowany na statywie z gwintem 1/4" i 5/8"
- Podstawa magnetyczna
- Odporność na upadki do 1,5 m
- Zawartość zestawu: laser, pudełko TSTAK, okulary, tarcza odbłaskowa, adapter, ładowarka



STANLEY	i			
FMHT77597-1	laser 2 punktowo-krzyżowy - zielony	-	1	3253561775970

LASER 5 PUNKTOWO-KRZYŻOWY Li-Ion - CZERWONY

STANLEY
FATMAX

 **REDLASER**



- Laser 5 punktowo-krzyżowy (pozioma i pionowa wiązka laserowa)
- Szerokość wiązki: 150°
- Diody zapewniające dobrą widoczność linii
- Podstawa magnetyczna - umożliwia stabilne montowanie urządzenia na metalowej powierzchni, co pozwala na dokładne pomiary
- Tryb pulsacyjny umożliwiający współpracę z detektorem
- Wytrzymała konstrukcja - pokryta gumą obudowa oraz odporność na wodę i zanieczyszczenia budowlane (IP54) - dzięki czemu urządzenie jest odporne na upadek nawet z 1,5 m
- Blokada wahadła - zapobiega uszkodzeniom elementów wewnętrznych
- Gwinty 1/4" i 5/8" - podczas pracy na statywie, umożliwiają precyzyjną regulację urządzenia do przodu i do tyłu
- Stopień ochrony: IP54
- Zasięg: 15 m (z detektorem 40 m)
- Dokładność: +/- 3 mm/10 m
- Czas pracy baterii: 25 godz.
- Zestaw zawiera: urządzenie, uchwyt, okulary, krótki podręcznik użytkownika, skrzynię TSTAK, 4 baterie alkaliczne, płytkę lokacyjną



STANLEY	i			
FMHT1-77415	laser 5 punktowo-krzyżowy - czerwony	-	1	3253561774157

LASER 5 PUNKTOWO-KRZYŻOWY Li-Ion - ZIELONY

STANLEY
FATMAX

 **GREENLASER**



- Zasięg roboczy 30 m i 50 m przy zastosowaniu detektora wiązki laserowej
- Dokładność poziomowania +/- 3 mm @ 10 m (linie i punkty, z wyłączeniem punktu skierowanego w dół); +/- 6 mm przy 10 m (punkt w dół)
- Zakres samopoziomowania +/- 4°
- Blokada głowicy poziomującej dla bezpiecznego transportu
- Rzut poziomej, pionowej linii (zakres 150°) i krzyża
- Możliwość rzutowania punktów jako linii pionowej
- Stopień ochrony: IP54
- Zasilany zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym
- Może być mocowany na statywie z gwintem 1/4" i 5/8"
- Podstawa magnetyczna
- Odporność na upadki do 1,5 m
- Zawartość zestawu: laser, adapter, pudełko TSTAK, okulary, tarcza odbłaskowa, ładowarka



STANLEY	i			
FMHT77598-1	laser 5 punktowo-krzyżowy - zielony	-	1	3253561775987

LASER KRZYŻOWY FCL-R - CZERWONY

STANLEY
FATMAX

 **REDLASER**



- Zasięg roboczy do 15 m (przy użyciu detektora 50 m)
- Projektuje 1 linię poziomą i 1 linię pionową
- Wskazanie przechyłu poza zakresem samopoziomowania
- Blokowanie głowicy poziomującej dla bezpiecznego transportu
- Dokładność poziomowania +/- 3 mm przy 10 m
- Dioda laserowa: 620–680 nm
- Zasilany 4x bateriami alkalicznymi AA (w zestawie)
- Może być mocowany na statywie z gwintem 1/4" i 5/8"
- Stopień ochrony: IP54
- Zawartość zestawu: laser, adapter, futerał, płyta magnetyczna, 4x AA bateria



STANLEY	i			
FMHT77585-1	laser krzyżowy FCL-R - czerwony	X	1	3253561775857

LASER KRZYŻOWY CLLi, ZESTAW - CZERWONY

STANLEY

 **REDLASER**



- Samopoziomujący laserowy krzyżowy z magnetycznym tłumikiem drgań
- Przeznaczony do prac wykończeniowych
- Emituje dwie płaszczyzny (poziom, pion)
- Blokada wahadła
- Magnetyczna podstawa
- Wskaźnik braku wypoziomowania
- Zasięg zależy od warunków oświetlenia: ~25 m
- Dokładność: +/- 4 mm @ 10 m
- Dioda: 2 x 650 nm
- Klasa lasera: 1
- Zakres samopoziomowania: 4°
- Bateria: 3 x AA / 15h
- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Mocowanie do statywu: 1/4"
- Zestaw zawiera: laser, 3 x baterie AA, tyczka z ruchomą podstawą, uchwyt, płytka lokacyjna, torba



STANLEY	i			
1-77-123	laser krzyżowy CLLi zestaw - czerwony	X	1	3253561771231

LASER KRZYŻOWY FCL-G - ZIELONY

STANLEY
FATMAX

 **GREENLASER**



- Zasięg roboczy do 15 m (przy użyciu detektora 50 m)
- Projektuje 1 linię poziomą i 1 linię pionową
- Wskazanie przechyłu poza zakresem samopoziomowania
- Blokowanie głowicy poziomującej dla bezpiecznego transportu
- Dokładność poziomowania +/- 3 mm przy 10 m
- Dioda laserowa: 515–530 nm
- Zasilany 4x bateriami alkalicznymi AA (w zestawie)
- Może być mocowany na statywie z gwintem 1/4" i 5/8"
- Stopień ochrony: IP54
- Zawartość zestawu: laser, adapter, futerał, płyta magnetyczna, 4x AA bateria



Indoor Use

Outdoor Use

STANLEY				
FMHT77586-1	laser krzyżowy FCL-G - zielony	X	1	3253561775864

LASER KRZYŻOWY FCL-G Li-Ion - ZIELONY

STANLEY
FATMAX

 **GREENLASER**



- Zasięg roboczy do 30 m (przy użyciu detektora 50 m)
- Projektuje 1 linię poziomą i 1 linię pionową
- Wskazanie przechyłu poza zakresem samopoziomowania
- Blokowanie głowicy poziomującej dla bezpiecznego transportu
- Dokładność poziomowania +/- 3 mm przy 10 m
- Dioda laserowa: 515–530 nm
- Zasilany zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym
- Może być mocowany na statywie z gwintem 1/4" i 5/8"
- Stopień ochrony: IP54
- Zawartość zestawu: laser, pudełko TSTAK, okulary, tarcza odbłaskowa, adapter, ładowarka



Indoor Use

Outdoor Use

STANLEY				
FMHT77595-1	laser krzyżowy FCL-G - zielony	X	1	3253561775956

LINK LASER 360° + 2 V - CZERWONY

STANLEY
FATMAX

 **REDLASER**



- Zasięg roboczy do 20 m (przy użyciu detektora 50 m)
- Rzut poziomej linii 360°, 2x pionowe linie (przedni i prawy), punkt w dół
- Dokładność poziomowania +/- 3 mm @ 10 m, punkt w dół +/- 6 mm @ 10 m
- Zakres samopoziomowania +/- 4°
- Blokowanie głowicy poziomującej dla bezpiecznego transportu
- Detektor wiązki laserowej (brak w zestawie)
- Zasilany 4x bateriami alkalicznymi AA (w zestawie)
- Gwint statywu 1/4" lub 5/8", magnetyczna podstawa
- Stopień ochrony: IP54
- Zawartość zestawu: laser, pudełko TSTAK, okulary, tarcza odbłaskowa, 4x alkaliczne AA



STANLEY	i			
FMHT1-77416	Links laser 360° + 2 V - czerwony	-	1	3253561774164

LINK LASER 360° + 2 V - ZIELONY

STANLEY
FATMAX

 **GREENLASER**



- Zasięg roboczy do 20 m (przy użyciu detektora 50 m)
- Rzut poziomej linii 360°, 2x pionowe linie (przedni i prawy), punkt w dół
- Dokładność poziomowania +/- 3 mm @ 10 m, punkt w dół +/- 6 mm @ 10 m
- Zakres samopoziomowania +/- 4°
- Blokowanie głowicy poziomującej dla bezpiecznego transportu
- Możliwość pracy z detektorem (brak w zestawie)
- Zasilany przez zintegrowany akumulator litowo-jonowy
- Może być przymocowany do statywu z gwintem 1/4" lub 5/8", magnetyczna podstawa
- Stopień ochrony: IP54
- Zawartość zestawu: laser, pudełko TSTAK, okulary, tarcza odbłaskowa, adapter, ładowarka
- Detektor laserowy FMHT7617-1: FMHT1-74267 (brak w zestawie)



STANLEY	i			
FMHT77617-1	Links laser 360° + 2 V - zielony	-	1	3253561776175


LASER KRZYŻOWY MULTI-LINE 360° - CZERWONY

STANLEY
FATMAX

 **REDLASER**



- Emituje 6 linii krzyżowych jednocześnie
- Dokładność: 3 mm/10 m
- Zasięg: 20 m
- Zasięg z detektorem do 50 m (zestaw bez detektora)
- Tryb pulsacyjny do stosowania z detektorem (zestaw bez detektora)
- Blokada wahadła ułatwiająca bezpieczny transport
- Gwint do mocowania statywu
- Mocna, chroniąca przed wstrząsami, gumowa obudowa



STANLEY	i	🔧	☒	📊
FMHT1-77357	laser Multi-Line 360° - 3x czerwony	X	1	3253561773570


LASER KRZYŻOWY MULTI-LINE 360° - ZELONY

STANLEY
FATMAX

 **GREENLASER**



- Emituje 6 linii krzyżowych jednocześnie
- Dokładność: 3 mm/10 m
- Zasięg: 30 m
- Zasięg z detektorem do 50 m (zestaw bez detektora)
- Tryb pulsacyjny do stosowania z detektorem (zestaw bez detektora)
- Blokada wahadła ułatwiająca bezpieczny transport
- Gwint do mocowania statywu
- Mocna, chroniąca przed wstrząsami, gumowa obudowa



STANLEY	i	🔧	☒	📊
FMHT1-77356	laser Multi-Line 360° - 3x zielony	-	1	3253561773563

LASER KRZYŻOWY MULT-LINE 4V1H – CZERWONY

STANLEY
FATMAX

 **REDLASER**



- Czerwone płaszczyzny laserowe: 4 x pionowy + poziomy + punkt w dół
- Dioda laserowa czerwona: klasa 2, 630 ~ 680 nm
- Zasięg roboczy: >10 m
- Dokładność w poziomie: $\leq \pm 4 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
- Dokładność w pionie: $\leq \pm 4 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
- Wahadło z tłumieniem magnetycznym i blokadą
- Współpraca z detektorem promienia:
- Stopień ochrony: IP54
- Kąt wiązki wachlarzowej:
- pion. $\geq 110^\circ$ < poz. $\geq 135^\circ$
- Nastawny, metalowy trójnóg
- Zasilanie: 4xAA
- Czas pracy (włączone wszystkie linie lasera): 8~9 h
- Zestaw zawiera: 4 baterie AA, podstawa statywu, instrukcja, okulary do lasera, płytka celu



Indoor Use

Outdoor Use

STANLEY	7			
STHT77514-1	laser krzyżowy 4V1H - czerwony	-	1	3253561775147



LASER ROTACYJNY X600 ALKALICZNY - CZERWONY

STANLEY
FATMAX

 **REDLASER**



- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania
- Rotująca głowica emitująca poziomą płaszczyznę, z dodatkową wiązką 90° (do góry)
- Pracuje w ustawieniu poziomym i pionowym
- Dioda laserowa czerwona: klasa 2, 630-680 nm
- Zasięg: 60 m/600 m (z detektorem)
- Dokładność: $\pm 2,2$ mm z 30 m (w poziomie); ± 3 mm z 30 m (w pionie)
- Dokładność górnego punktu: $\pm 4,4$ mm z 30 m
- Prędkość obrotowa głowicy: 0, 150, 300, 600 obr./min
- Zakres samopoziomowania: $5^\circ \pm 1^\circ$ (we wszystkich kierunkach)
- Możliwość wyznaczania spadków: $\pm 10\%$ (we dwie strony)
- Funkcja skanowania w obszarze: $10^\circ/45^\circ/90^\circ$
- Stopień ochrony: IP54
- Współpracuje z detektorem
- Gwint statywu: 5/8"
- Zasilanie: 2 x D - 1,5 V; 1,2 Ah - alkaliczne / 30 h
- Zestaw zawiera: skrzynka TSTAK, okulary, cel, detektor + baterie, zacisk detektora, 2 x baterie D



Indoor Use

Outdoor Use

STANLEY	i			
FMHT77446-1	laser rotacyjny X600 - czerwony	-	1	3253561774461

LASER ROTACYJNY X600LR ALKALICZNY - CZERWONY

STANLEY
FATMAX

 **REDLASER**



- Zasięg roboczy do 60 m (przy użyciu detektora 600 m)
- Zmienna prędkość obrotowa (0/150/300/600 obr./min)
- System ochrony przed losową zmianą biegów
- Dokładność poziomicowania $\pm 2,2$ mm przy 30 m (poziomo); ± 3 mm przy 30 m (pionowo); $\pm 4,4$ mm przy 30 m (punkt w górę)
- Zakres nachylenia: $\pm 10\%$
- Zakres samopoziomowania $\pm 5^\circ$
- Tryb oscylacji wiązki laserowej w sektorze $10^\circ, 45^\circ, 90^\circ$
- Około 40 godzin ciągłego użytkowania po pełnym naładowaniu zintegrowanego akumulatora Li-Ion (3,7 V; 10 Ah)
- Stopień ochrony: IP66
- Środowisko pracy: $-10^\circ\text{C} + 40^\circ\text{C}$
- Dioda laserowa 630-680 nm, klasa lasera 2
- Pozycja robocza: pozioma i pionowa (montaż na statywie z gwintem 5/8")
- Zawartość zestawu: laser, pudełko TSTAK, detektor wiązki laserowej, uchwyt detektora, pilot, okulary, tarcza odbłaskowa, ładowarka



Indoor Use

Outdoor Use

STANLEY	i			
FMHT77449-1	laser rotacyjny X600LR - czerwony	-	1	3253561774492

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY X700LR - CZERWONY

STANLEY
FATMAX

REDLASER



- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania
- Rotująca głowica emitująca poziomą płaszczyznę; z dodatkową wiązką 90° (góra i dół)
- Pracuje w ustawieniu poziomym i pionowym
- Dioda laserowa czerwona: klasa 2, 630-680 nm
- Zasięg roboczy (średnica) 60 m/600 m z detektorem
- Dokładność: $\pm 1,5$ mm z 30 m (w poziomie); ± 3 mm z 30 m (w pionie)
- Dokładność punktu: ± 3 mm z 30 m (góra), $\pm 8,7$ z 30 m (dół)
- Prędkość obrotowa głowicy: 0, 150, 300, 600 obr./min
- Zakres samopoziomowania: $5^\circ \pm 1^\circ$ (we wszystkich kierunkach)
- Możliwość wyznaczania spadków: $\pm 10\%$ (we dwie strony)
- Funkcja skanowania w obszarze: $10^\circ/45^\circ/90^\circ$
- 40 godz. ciągłej pracy po pełnym naładowaniu zintegrowanego akumulatora Li-Ion (3,7 V; 10 Ah)
- Stopień ochrony: IP66
- Współpracuje z detektorem, gwint statywu: 5/8"
- Zestaw zawiera: skrzynka TSTAK, okulary, cel, pilot + baterie 2xAAA, detektor + zacisk + baterie, ładowarka, wspornik mocowania ściennego



Indoor Use

Outdoor Use

STANLEY	i			
FMHT77447-1	obrotowy niwelator laserowy X700LR - czerwony	-	1	3253561774478

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY X750L-G - ZIELONY

STANLEY
FATMAX

GREENLASER



- Zasięg roboczy do 80 m (przy zastosowaniu detektora 600 m)
- Zmienna prędkość obrotowa (0/150/300/600 obr./min)
- System ochrony przed losową zmianą biegów
- Dokładność poziomicowania $\pm 1,5$ mm @ 30 m (poziomo), ± 3 mm @ 30 m (pionowo), ± 3 mm @ 30 m (punkt w górę), $\pm 8,7$ mm @ 30 m (punkt w dół)
- Zakres nachylenia: $\pm 10\%$
- Zakres samopoziomowania $\pm 5^\circ$
- Tryb oscylacji wiązki laserowej w sektorze $10^\circ, 45^\circ, 90^\circ$
- Około 30 godzin ciągłego użytkowania po pełnym naładowaniu zintegrowanego akumulatora Li-Ion (3,7 V; 10 Ah)
- Odporny na wodę i kurz IP66, środowisko pracy: -10°C + 40°C
- Diody laserowe 510-530 nm i 630-680 nm (dla punktów w górę i w dół), klasa lasera 2
- Pozycja robocza: pozioma i pionowa (montaż na statywie z gwintem 5/8")
- Zawartość zestawu: laser, pudełko TSTAK, detektor wiązki laserowej, uchwyt detektora, pilot, okulary, tarcza odbłaskowa, adapter, ładowarka



Indoor Use

Outdoor Use

STANLEY	i			
FMHT77448-1	obrotowy niwelator laserowy X750L-G - zielony	-	1	3253561774485

NIWELATOR OPTYCZNY AL32

STANLEY
FATMAX



- Powiększenie x32
- Niwelacja: samopoziomujący mechanizm wahadłowy z magnetycznym tłumieniem
- Blokada kompensatora, celownik wstępny
- Zasięg pomiaru: 107 m
- Minimalny zasięg 0,3 m
- Szacowanie odległości - stała mnożna 100
- Dokładność poziomowania: 1,6 mm @ 75 m
- Duże pokrętło ostrości
- Pryzmat odczytu wskazań folki poziomowania wstępnego
- Odporny na trudne warunki pogodowe
- Możliwość montażu na statywie 5/8"
- W zestawie: statyw 1,6 m oraz łąta niwelacyjna 5 m

STANLEY	i	🔍	📦	📊
1-77-245	zestaw ze statywem i łątą (grady)	-	1	3253561772450

NIWELATOR OPTYCZNY NA STATYWIE AL24GVP

STANLEY



- Powiększenie: x24
- Dokładność poziomowania: 1,6 mm na 45 m
- Sposób niwelowania: samopoziomujący mechanizm wahadłowy z tłumieniem magnetycznym
- Zasięg pomiaru po średnicy 90 m
- Odporny na trudne warunki pogodowe
- W zestawie: niwelator ze spodarką, pion, teleskopowa łąta niwelacyjna 5 m, skrzynka transportowa, statyw aluminiowy wysokości 1,6 m

STANLEY	i	🔍	📦	📊
1-77-160	Niwelator AL24 GVP (grady)	-	1	3253561771606

KIESZONKOWY DALMIERZ LASEROWY TLM30 (9 m)

STANLEY



- Zasięg pracy: do 9 m z dokładnością +/- 6 mm
- Dioda lasera: 635 nm
- Klasa lasera: 2
- Pomiar jednym przyciskiem
- Pomiar ciągły
- Akumulator: Li-Ion
- Zestaw zawiera: dalmierz, zawieszkę, przewód do ładowania przez USB



STANLEY	i			
STHT9-77425	Dalmierz laserowy TLM30, 9 m)	X	6	3253569774258

DALMIERZ LASEROWY TLM50 (15 m)

STANLEY



- Dalmierz STANLEY® TLM50 czyni prace pomiarowe łatwymi, bez potrzeby pomiarów taśmami mierniczymi - wystarczy przyłożyć, kliknąć i odczytać pomiar
- Zasięg pracy: do 15 m z dokładnością +/- 3 mm
- Podświetlany wyświetlacz
- Ergonomiczna, gumowana obudowa
- Kompaktowa budowa
- Pomiar na zasadzie przyłoż i kliknij
- Jeden przycisk dla łatwości użycia
- Funkcja automatycznego wyłączenia dla dłuższej żywotności baterii (w komplecie 2 baterie AAA)



STANLEY	i			
STHT1-77409	Dalmierz laserowy TLM50 (15 m)	X	8	3253561774096

DALMIERZ LASEROWY TLM65

STANLEY



- Zasięg roboczy: 20 m
- Dokładność: ± 3 mm na 10 m
- Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwiająca przechowywanie
- Dwa przyciski ułatwiające obsługę
- Odległość, powierzchnia, objętość
- 4 panele cyfrowego odczytu do wyświetlania poszczególnych pomiarów i sumy
- Czytelny: biały tekst na czarnym ekranie
- Naciskanie jednego przycisku w celu pomiaru pojedynczego i ciągłego
- Pokrycie warstwą tworzywa TPE zapewnia bezpieczny chwyt i chroni przed wyszlizgnięciem się z ręki
- Pamięć 4 ostatnich wskazań na ekranie
- Baterie: 2xAAA (dołączone)



STANLEY	i			
STHT1-77032	TLM65	X	1	3253561770326

DALMIERZ LASEROWY TLM99

STANLEY



- Zakres roboczy: do 30 m
- Dokładność: ± 2 mm na 10 m
- Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwiająca przechowywanie
- Odległość, powierzchnia, objętość
- 4 panele cyfrowego odczytu do wyświetlania poszczególnych pomiarów i sumy
- Czytelny: biały tekst na czarnym ekranie
- Naciskanie jednego przycisku w celu pomiaru pojedynczego i ciągłego
- Pokrycie warstwą tworzywa TPE zapewnia bezpieczny chwyt i chroni przed wyszlizgnięciem się z ręki
- Funkcja odejmowania i dodawania pomiarów
- Stopień ochrony: IP54
- Pamięć 4 ostatnich wskazań na ekranie
- Baterie: 2xAAA (dołączone)



STANLEY	i			
STHT1-77138	TLM99	X	4	3253561771385

DALMIERZ LASEROWY TLM99si Z BLUETOOTH®

STANLEY



- Zakres roboczy: od 0,15 do 35 m
- Dokładność ± 2 mm na 10 m
- Bluetooth®
- Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwiająca przechowywanie
- Odległość, powierzchnia, objętość
- 4 panele cyfrowego odczytu do wyświetlania poszczególnych pomiarów i sumy
- Czytelny: biały tekst na czarnym ekranie
- Naciskanie jednego przycisku w celu pomiaru pojedynczego i ciągłego
- Pokrycie warstwą tworzywa TPE zapewnia bezpieczny chwyt i chroni przed wyślizgnięciem się z ręki
- Funkcja odejmowania i dodawania pomiarów
- Stopień ochrony: IP54
- Pamięć 4 ostatnich wskazań na ekranie
- Baterie: 2xAAA (dołączone)



STANLEY	i			
STHT1-77361	TLM99si	X	4	3253561773617

DALMIERZ LASEROWY TLM165s Z BLUETOOTH®

STANLEY
FATMAX



- Zasięg roboczy 50 m
- Dokładność pomiaru $\pm 1,5$ mm przy 10 m
- Pamięć dla ostatnich 20 pomiarów
- Pomiar standardowy, dodawanie, odejmowanie wartości, funkcja twierdzenia Pitagorasa
- Chowany ogranicznik do pomiaru krawędzi
- Ekran dotykowy
- 4 możliwości pomiaru: od górnej krawędzi, od dolnej krawędzi, od gwintu 1/4" i od ogranicznika
- Gwint 1/4" do montażu na statywie
- Stopień ochrony: IP54
- Zawiera etui i baterie (3 x AAA)



STANLEY	i			
STHT1-77139	TLM165s	X	1	3253561771392

DALMIERZ LASEROWY TLM330s Z BLUETOOTH®

STANLEY
FATMAX



- Zasięg roboczy 100 m
- Dokładność pomiaru +/- 1,5 mm przy 10 m
- Pamięć dla ostatnich 20 pomiarów
- Pomiar standardowy, dodawanie, odejmowanie wartości, funkcja twierdzenia Pitagorasa
- Chowany ogranicznik do pomiaru krawędzi
- Ekran dotykowy
- 4 możliwości pomiaru: od górnej krawędzi, od dolnej krawędzi, od gwintu 1/4" i do ogranicznika
- Gwint 1/4" do montażu na statywie
- Stopień ochrony: IP54
- Zawiera etui i baterie (3 x AAA)



STANLEY	T			
STHT1-77140	TLM330s	X	1	3253561771408



DETEKTOR PROMIENIA LASEROWEGO RLD400-G - CZERWONY

STANLEY
FATMAX



- Współpracuje z laserami rotacyjnymi
- Przeznaczony do wykonywania prac we wnętrzach i na zewnątrz
- Umożliwia tyczenie przy pomocy widzialnych i niewidzialnych promieni
- Siedmiopoziomowy wyświetlacz LDC
- Zasięg: 305 m
- Dokładność: $\pm 0,75$ mm, $\pm 1,5$ mm oraz $\pm 2,5$ mm
- Bateria: 9 V/15 h
- Zestaw zawiera: detektor, uchwyt

STANLEY	i			
1-77-133	detektor promienia RLD400 - czerwony	-	1	3253561771330

DETEKTOR PROMIENIA LASEROWEGO RLD200-G - CZERWONY

STANLEY
FATMAX



- Współpracuje z laserami CL STANLEY® posiadającymi opcję obsługi detektora
- Umożliwia tyczenie przy pomocy widzialnych i niewidzialnych promieni
- Odczyt poziomu na wyświetlaczu LCD
- Zasięg: 30 m
- Dokładność: 1 mm
- Bateria: 9 V/15 h
- Zestaw zawiera: detektor, uchwyt

STANLEY	i			
1-77-132	detektor promienia LD200 - czerwony	X	1	3253561771323

DETEKTOR PROMIENIA LASEROWEGO RLD400-G - ZIELONY

STANLEY
FATMAX



- Przeznaczony do pracy z zielonymi laserami obrotowymi

STANLEY	i			
FMHT1-74266	detektor promienia RLD400-G - zielony	-	1	3253561742668

DETEKTOR PROMIENIA LASEROWEGO LD200-G - ZIELONY

STANLEY
FATMAX



- Przeznaczony do pracy z zielonymi laserami liniowymi i krzyżowymi

STANLEY	i			
FMHT1-74267	detektor promienia LD200-G - zielony	X	1	3253561742675

STATYWY GEODEZYJNE

STANLEY



- Profilowany z aluminium
- Szybki i efektywny system blokady stóp „quick clamps”
- Zakres pracy od 1,02 do 1,60 m (z kolumną do 2,92 m)
- Pasek ułatwiający transport
- Zawiasy mocowane śrubami
- Śruba 5/8”
- Podwójna kolumna z zębatką, nogi teleskopowe - dotyczy 77-164

STANLEY	i			
1-77-163	statyw geodezyjny, 97 – 160 cm	-	4	3253561771637
1-77-164	statyw geodezyjny z kolumną, 102 – 292 cm	-	4	3253561771644

POTRÓJ ALUMINIOWY TP1

STANLEY



- Korpus składa się z odlewów aluminiowych, płaskich nóg teleskopowych oraz śruba mocującej z gwintem 5/8”
- Teleskopowe blokady stóp można łatwo zwolnić
- Lekka i trwała konstrukcja
- Wysokość robocza 75–153 cm

STANLEY	i			
STHT77625-1	75 - 153 cm	-	1	3253561776250

TRÓJNIK TELESKOPOWY 1/4" Z REGULOWANĄ GŁOWICĄ

STANLEY



- Statyw teleskopowy z kolumną
- Lekka aluminiowa i solidna konstrukcja z tworzywa sztucznego
- Kolumna wyposażony w głowicę obrotową
- Gwint 1/4” do montażu na statywie
- Wysokość robocza 97–247 cm
- Zintegrowana fiolka
- Teleskopowe nogi można zablokować w żądanej pozycji

STANLEY	i			
STHT77643-1	97 - 247 cm	-	1	3253561776434

ALUMINIOWY STATYW FOTOGRAFICZNY

STANLEY



- Gwint 1/4”
- Regulowana głowica z libelką
- Podnoszona kolumna
- Lekka aluminiowa konstrukcja

STANLEY	i			
1-77-201	-	-	20	3253561772016

TYCZKA 2,8 m Z RUCHOMĄ PODSTAWKĄ

STANLEY



- Segmentowa tyczka rozporowa
- Możliwość stosowania ze wszystkimi typami laserów
- Gwint 1/4" i 5/8"
- Precyzyjne pokrętko wysokości

STANLEY				
1-77-221	tyczka 2,8 m z ruchomą podstawką	-	1	3253561772214

STATYW, TYCZKA ROZPOROWA

STANLEY



- Pięciosegmentowa tyczka z rozporką
- Maksymalna wysokość: 3,6 m
- Dodatkowy trójnóg stabilizujący tyczkę w pionie
- Przeznaczony do laserów: 77-119, 77-118, 77-120, 77-121, 77-117, 77-122, 77-021

STANLEY				
1-77-022	3,6 m	-	1	3253561770227

WIELOFUNKCYJNY UCHWYT DO LASERÓW

STANLEY
FATMAX



- Wielofunkcyjny uchwyt: regulacja wysokości do 20 cm, idealny przy montażu podwieszanych sufitów
- Obrotowa platforma pozwalająca na precyzyjną regulację - umożliwia dowolne ustawienie lasera
- Podstawa magnetyczna - umożliwia stabilne montowanie urządzenia na metalowej powierzchni, co pozwala na dokładne pomiary
- Mechanizm zaciskowy: pozwala ustawić uchwyt w pozycji poziomej
- Gumowy pasek: pozwala na przymocowanie uchwytu na słupach, kołkach itp.
- Gwinty 1/4" i 5/8" umożliwiają dopasowanie do różnych rodzajów statywów

STANLEY				
FMHT1-77435	wielofunkcyjny uchwyt do laserów	X	2	3253561774355

TELESKOPOWA ŁATA NIWELACYJNA AR51

STANLEY



- Wykonana z aluminium
- 5 metrów w 5 sekcjach
- Dwie podziałki: centymetrowa i milimetrowa

STANLEY				
1-77-161	łata AR51	-	10	3253561771613

ADAPTOR 1/4" - 5/8"

STANLEY




- Adaptor / podstawka 1/4" - 5/8" do mocowania na statywach fotograficznych
- Wysokość: 2 cm

STANLEY				
1-77-128	1/4" - 5/8"	-	1	3253561771286

PŁYTKI LOKACYJNE

STANLEY



- Zwiększa widzialność światła lasera w warunkach oświetlenia dziennego
- Wymiary: 100 x 70 mm

STANLEY				
1-77-170	plytka czerwona	-	10	3253561771705
STHT1-77368	plytka zielona	-	10	3253561773686

OKULARY OBSERWACYJNE

STANLEY



- Poprawiają widzialność linii lub plamki laserowej

STANLEY				
1-77-171	do laserów czerwonych	-	10	3253561771712
STHT1-77367	do laserów zielonych	-	10	3253561773679

SPIS TREŚCI

1-77-022	24
1-77-123	11
1-77-128	25
1-77-132	22
1-77-133	22
1-77-160	17
1-77-161	25
1-77-163	23
1-77-164	23
1-77-170	25
1-77-171	25
1-77-201	23
1-77-221	24
1-77-245	17
FMHT1-74266	22
FMHT1-74267	22
FMHT1-77356	13
FMHT1-77357	13

FMHT1-77413	7
FMHT1-77414	8
FMHT1-77435	24
FMHT77446-1	15
FMHT77447-1	16
FMHT77448-1	16
FMHT77585-1	10
FMHT77586-1	10
FMHT77595-1	11
FMHT77596-1	7
FMHT77597-1	8
FMHT77617-1	12
MHT1-77415	9
MHT1-77416	12
MHT77449-1	15
MHT77598-1	9
STHT1-77138	19
STHT1-77139	20

STHT1-77140	21
STHT1-77361	20
STHT1-77367	25
STHT1-77368	25
STHT1-77409	18
STHT77498-1	3
STHT77499-1	3
STHT77502-1	4
STHT77503-1	5
STHT77504-1	6
STHT77514-1	14
STHT77592-1	4
STHT77593-1	5
STHT77594-1	6
STHT77625-1	23
STHT77643-1	23
STHT9-77425	18
THT1-77032	19



STANLEY®

Stanley Black & Decker Polska sp. z o.o.

e-mail: reception.warsaw@sbdinc.com



facebook.com/PolskaStanley



YouTube.com/PolskaStanley

www.STANLEYWORKS.pl

All rights reserved.

© Stanley Works 2019